

南通欧标H型钢HEB100理重参数及重量表

产品名称	南通欧标H型钢HEB100理重参数及重量表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6440.00/吨
规格参数	品牌:马钢 型号:HEB100 材质:S355JR
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

南通市en标准H型钢HEB100理重主要参数及重量表

en标准H型钢冷冻液在做雾化情况下自身温度下降，所造成的细微液体在遇到环境温度较强的辊面或表面时通常及时挥发，依靠挥发汽化热很多抽走发热量，使全部制冷实际效果大幅改进。具体温度测量说明，即便在选用合理的加工工艺冷润的标准下，冷轧板卷在卸卷后的环境温度有时候仍做到摄氏度13 - 15度乃至还需要高，不难看出在冷轧形变区中的料温一定比这也要高。辊温的异常上升及其辊温分布规律的异常或基因突变均可造成正常的辊型标准的毁坏，立即有危害于板形与冷轧精密度。与此同时辊温太高还会使冷轧加工工艺润滑液无效（浮油裂开），使冷扎不可以顺利开展。

en标准H型钢尺寸表：

en标准HEM系列产品重量计算公式规格表

尺寸公差产品执行标准:EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

可给予材料:S235、5S275、S355、S460等

en标准H型钢 HEM100 规格型号120x106x12x20 米重41.8KG 材料S355J0/J2

en标准H型钢 HEM120 规格型号140x126x12.5x21 米重52.1KG 材料S355J0/J2

en标准H型钢 HEM140 规格型号160x146x13x22 米重63.2KG 材料S355J0/J2

en标准H型钢 HEM160 规格型号180x166x14x23 米重76.2KG 材料S355J0/J2

en标准H型钢 HEM180 规格型号200x186x14.5x24 米重88.9KG 材料S355J0/J2

en标准H型钢 HEM200 规格型号220x206x15x25 米重103KG 材料S355J0/J2
en标准H型钢 HEM220 规格型号240x226x15.5x26 米重117KG 材料S355J0/J2
en标准H型钢 HEM240 规格型号270x248x18x32 米重157KG 材料S355J0/J2
en标准H型钢 HEM260 规格型号290x268x18x32.5 米重172KG 材料S355J0/J2

en标准H型钢型号表：

欧标h型钢 heb100 规格型号100*100*6*10
欧标h型钢 heb120 规格型号120*120*6.5*11
欧标h型钢 heb140 规格型号140*140*7*12
欧标h型钢 heb160 规格型号160*160*8*13
欧标h型钢 heb180 规格型号180*180*8.5*14
欧标h型钢 heb200 规格型号200*200*9*15
欧标h型钢 heb220 规格型号220*220*9.5*16
欧标h型钢 heb240 规格型号240*240*10*17
欧标h型钢 heb260 规格型号260*260*10*17.5
欧标h型钢 heb280 规格型号280*280*10.5*18
欧标h型钢 heb300 规格型号300*300*11*19
欧标h型钢 heb320 规格型号320*300*11.5*20.5
欧标h型钢 heb340 规格型号340*300*12*21.5
欧标h型钢 heb360 规格型号360*300*12.5*22.5
欧标h型钢 heb400 规格型号400*300*13.5*24
欧标h型钢 heb450 规格型号450*300*14*26

冶金矿产：

en标准H型钢对浸取渣和水溶液开展化学成分分析。从趋势图可显著看得出：在由马列主义耶夫斯克多金属矿石得到的带磁商品浸取时，在盐酸使用量9kg/t，-74 μm粒度分布成分为95%，浸取时长为6h，浸取环境温度为9℃时，可得到满意的指标值。这种主要参数是浸取带磁商品得到终商品的认证实验的根据。在浮选机(搅拌装置)中造纸，倒进务必总数的水或是循环系统水溶液，添加5g干的带磁商品，拌和5min。

南通欧标H型钢HEB100