

# 湖北武汉高强无收缩灌浆料厂家

产品名称	湖北武汉高强无收缩灌浆料厂家
公司名称	兰州安建宏业建筑科技有限公司
价格	25.00/一袋
规格参数	安建宏业:北京安建宏业科技有限公司 CGM:25公斤 广西湖北甘肃:生产厂家
公司地址	甘肃省兰州市安宁区万新南路726号(飞天世纪新城第1幢E座804室)
联系电话	15354897907

## 产品详情

由我安建，安心有你”，您选择了安建，就是选择了安全与安心。

本公司主要经营产品：灌浆料 修补砂浆 粘结砂浆 抗裂砂浆 界面剂 压浆料 防水灰浆 抢修料 堵漏剂 植筋胶 碳布 碳布胶

高强度无收缩灌浆料

产品特点

1、早强、高强

1天抗压强度 20Mpa；3天抗压强度 55Mpa；28天抗压强度 90Mpa

2、微膨胀性

保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。

3、自流性高

可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求

4、抗离析

克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。

5、抗开裂

现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。

## 6、耐久性强

经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

## 7、可冬季施工

允许在-10℃气温下进行室外施工。

## 项目指标

普通型 加强型 早强型

抗压强度 (MPa) 1d/2h 1d》 22 1d》 24 2h》 20

3d》 40》 45》 55

28d》 70》 80》 90

初始流动度 (mm)》 260

24h竖向膨胀率 (%)》 0.02

钢筋粘结强度 (MPa)》 4.0

每个型号的特点：

H40加强型 适用于0-20℃以上气温环境下，24小时可脱模

H60普通型 适用于20℃以上气温环境下，24小时可脱模

H80早强型 适用于环境温度低于0℃以及需要在2小时脱模的情况下

## 参考用量

2.3吨一个立方

## 使用范围

- 1、用于设备基础二次灌浆。
- 2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。
- 3、用于混凝土结构加固和修补。
- 4、用于桥梁、桥面加固

## 5、房屋加固

灌浆料强度时间不同，如何正确的选择适合的灌浆料？