

# 沈阳国产可拆板式换热器厂家电话抚顺本溪长期有效

产品名称	沈阳国产可拆板式换热器厂家电话抚顺本溪长期有效
公司名称	北京北方亿达节能设备有限公司
价格	480.00/平方米
规格参数	品牌:中创 铁岭亿达 型号:M15 产地:铁岭
公司地址	辽宁省沈阳市浑南区国际软件园F9座15802444262
联系电话	15802444262 15698824666

## 产品详情

4.1.10换热器有效换热面积有不小于10%的设计裕量（按单台容量22.5MW时装板片量计算）。

4.1.11板式换热器正式投产后可用率不低于95%。

4.1.12投标方在安装、运行说明书中对板式换热器的运行注意事项、停运期间维护保养提供详细说明。

4.1.13寿命要求

4.1.13.1在不超出允许运行工况条件下，板式换热器的使用寿命不小于20年。板式换热器密封垫片寿命不小于1个大修周期，板式换热器定期清洗时密封圈不脱落。板式换热器及其附件的使用寿命，必须考虑到在设备使用期间经受各种工况条件的综合影响。

4.1.13.2板式换热器大修周期不少于5年。

4.1.13.3板式换热器在任意一侧断水（单侧承压）情况下，应确保其安全可靠。

4.1.14板式换热器的噪声在距外壁1米、距地面高1米处不大于60dB（A）。

#### 4.2板式换热器的结构要求

4.2.1板式换热器结构型式为可拆卸框架式板式换热器。换热器结构形式应易于拆卸，便于换热器清洗、维护。

4.2.2板式换热器压紧板要有足够的刚性，确保板式换热器在正常操作状态不发生泄露。在活动压紧板和中间隔板上宜设有滚动机构。

4.2.3用于传热板片的密封垫片应是一个整体件，垫片应有保证密封的压缩量。

4.2.4板式换热器进、出口能承受较大的管道作用力和力矩，投标方提供进出水口的允许受力和力矩值，如隔压站布置受到限制而不能满足要求时，投标方应与设计院根据具体情况共同协商解决。

4.2.5板式换热器底座长度应不大于5m，宽度应不超过1.5m。

4.2.6板式换热器进、出口管道接口应位于板式换热器同一端，板式换热器上侧接口高度（接管中心距换热器底面）应不大于3.0m。

4.2.7板式换热器进、出口管道接口应为法兰连接，接口应伸出加热器表面至少200mm，接口孔径 450mm。