

# 辽宁沈阳抚顺铁岭板式换热器管壳式换热器厂家304不锈钢

产品名称	辽宁沈阳抚顺铁岭板式换热器管壳式换热器厂家304不锈钢
公司名称	北京北方亿达节能设备有限公司
价格	480.00/平方米
规格参数	品牌:中创 铁岭亿达 型号:SRZ10*7d 产地:铁岭
公司地址	辽宁省沈阳市浑南区国际软件园F9座15802444262
联系电话	15802444262 15698824666

## 产品详情

标方提供接口位置反法兰、螺栓及附件，法兰标准采用国标。

4.2.9板式换热器应有适当的起重吊耳或吊孔或类似的结构。

4.2.10投标方在设计中应有有效的措施防止换热器板束的振动。

4.2.11投标方在设计中应有有效的措施减轻板片的腐蚀、减少板片表面结垢，有效防止水中杂质对流道的阻塞。

4.2.12板片间流道内介质流速应控制在合理范围，应能保证较大的换热系数，还应避免水流速度过快对板片的磨损，同时满足4.1.5中压降的要求。

4.2.13板片两端应有对称的定位悬挂结构，便于板片安装定位。

4.2.14投标方提供板式换热器安装用地脚螺栓等零件。

4.2.15投标方不提供设备本体全部固定保温材料用的保温钩、支架等附件。

### 4.3材料与焊接

4.3.1投标方对设备本体与附件的材料的选择负有完全责任。投标方应合理

地选择板式换热器板片、密封垫片、压紧板、螺杆及附件的材料，材料的使用应

和设备各零部件的使用条件（设计温度、设计压力、介质特性等）相适用。

4.3.2 投标方应按有关国标或制造厂选用的标准给出主要零部件材料牌号，

当没有这些牌号时，应标明材料制造厂家，材料的物理特性、化学成分。

4.3.3 材料进厂必须有相应标准的质量证明书（随设备提供），检验部门应

进行材料试验，保证材料的化学、物理性能满足设计要求。未经检验或检验不合

格者，不得使用。

4.3.4 板式换热器换热板片应选用NB/T 47004-2009《板式热交换器》标准

释义表1中所列材料。板片采用GB316不锈钢板片。

4.3.5 板式换热器垫片材料应不低于NB/T 47004-2009《板式热交换器》附

录A中的要求。垫片材料应选取三元乙丙橡胶或更好，应采用进口材料垫片。

4.3.6 板式换热器其它主要零部件：材料应符合NB/T 47004-2009《板式热

交换器》表3中规定。板式换热器夹紧板采用喷塑处理。

4.3.7 板式换热器板片、压紧板、夹紧螺柱、法兰、接管垫片等主要零部件

用材料及承压焊缝用焊接材料必须具备质量证明材料。

4.3.8 板片应进行微裂纹检验，按JB/T 4730.5的规定对板片进行渗透检测，

或采用荧光紫外线进行检测。