

## 日本东丽（PA66）东丽授权代理商

产品名称	日本东丽（PA66）东丽授权代理商
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

## 产品详情

供应Toray Amilan PA66日本东丽CM1014-V0

供应Toray Amilan PA66日本东丽CM3001G-15

供应Toray Amilan PA66日本东丽CM3001G30

供应Toray Amilan PA66日本东丽CM3001G33

供应Toray Amilan PA66日本东丽CM3001G-45

供应Toray Amilan PA66日本东丽CM3003G30

供应Toray Amilan PA66日本东丽CM3004-V0

供应Toray Amilan PA66日本东丽CM3004G-15

供应Toray Amilan PA66日本东丽CM3004G-20

供应Toray Amilan PA66日本东丽CM3004G-30

供应Toray Amilan PA66日本东丽CM3304-V0

供应Toray Amilan PA66日本东丽CM3006

供应Toray Amilan PA66日本东丽CM3006G-15

供应Toray Amilan PA66日本东丽CM3006G-30

PA66 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ， Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过

高干燥则尼龙粒变色。优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性。尼龙66:在机械特性方面很好地平衡了各种性质。在标准湿度条件下具有的韧性。拥有出色的耐化学性和耐油性。具有的耐磨擦和耐磨耗性。几乎所有等级的自熄性和阻燃性均符合UL标准94VO。具有的长期耐热性（长期连续使用温度：约80-150℃）经过玻璃纤维增强的等级具有特别突出的弹性模量和强度。具有较低的汽油渗透性和出色的气体阻隔性。