

PBT德国巴斯夫（PBT巴斯夫代理商）

产品名称	PBT德国巴斯夫（PBT巴斯夫代理商）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

德国巴斯夫PBT，巴斯夫PBT总代理商，巴斯夫PBT授权代理商

性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230，结晶速率比PET快。优点：机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似、摩擦系数小有自润性、吸水率低、电气性质优良、尺寸安定性良好、耐性、耐油性极佳。缺点：Tg(30)低，在荷重下H.D.T.为60、抗冲击强度不良，一般以玻纤补强为FR-PBT来使用用

途：电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳汽????车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩

供应PBT德国巴斯夫以下牌号PBT 德国巴斯夫Ultradur

B4300ZG5特性：注射成型,,低翘曲注塑级,应用(如光学仪器精密部件,燃料水平的传感器,煤气表外壳).PBT 德国巴斯夫Ultradur

B4300ZG6特性：注射成型,,低翘曲注塑级,应用(如光学仪器精密部件,燃料水平的传感器,煤气表外壳).PBT 德国巴斯夫Ultradur B4330G6特性：PBT-GF30

30%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型,例如即插即用和插座连接器,外壳.PBT 德国巴斯夫Ultradur

B4406特性：PBT注射成型,阻燃级,应用于零部件要求加强耐火(例如插头及插座连接器,机壳).PBT

德国巴斯夫Ultradur B4406G2特性：PBT-

GF10注射成型,10%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).PBT

德国巴斯夫Ultradur B4406G3特性：PBT-

GF15注射成型,15%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).PBT

德国巴斯夫Ultradur B4406G4特性：PBT-

GF20注射成型,20%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).PBT

德国巴斯夫Ultradur B4406G6特性：PBT-

GF30注射成型,30%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).PBT

德国巴斯夫Ultradur B4500特性：PBT中等粘度,挤压成型,铸造薄壁型材和管材生产级.PBT

德国巴斯夫Ultradur B4520特性：PBT中等粘度,注射成型,应用于底盘和外壳等级;家电技术部件等.PBT

德国巴斯夫Ultradur B6550L特性：PBT 高粘度,挤出级,用于半制成品和空心棒.PBT 德国巴斯夫Ultradur

B6550LN特性：PBT高粘度,挤出级,用于半制成品和空心棒.