

机械搅拌器 IKA RW20

产品名称	机械搅拌器 IKA RW20
公司名称	上海夏元仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:IKA 型号:RW20 用途:搅拌
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路2788号A - 258室
联系电话	02158991621 18930781727

产品详情

品牌	IKA	型号	RW20
用途	搅拌		

报价配置如下

- rw 20.digital.n主机
- r 1822支架
- r 182夹头
- r 1342 搅拌桨

产品特点

- 新: 数字显示- 新: 强劲有力、竖长外形、人性化的设计- 在可靠的rw20系列基础上进行性能与技术改进-
- 马达动力稳定- 两个速度档位(高低速档), 范围为60-2000rpm- 穿透式搅拌桨 (仅当固定时)

技术参数



最大搅拌量 (h2o) [l]	20
电机输入功率 [w]	70
电机输出功率 [w]	35
转速显示	led
速度范围 [1/min]	60 - 2000
最大粘度 [mpas]	10000
搅拌轴最大输出功率 [w]	26
允许连续运转时间 [%]	100
搅拌轴最大转矩 [ncm]	150
在60转时,搅拌轴最大转矩(过载) [ncm]	300
在100转时,搅拌轴最大转矩 [ncm]	150
在1000转时,搅拌轴最大转矩 [ncm]	24
速度范围 i (50 hz) [1/min]	60 - 500
速度范围 ii (50 hz) [1/min]	240 - 2000
速度范围 i (60 hz) [1/min]	72 - 600
速度范围 ii (60 hz) [1/min]	288 - 2400
转速控制	无级

搅拌桨固定	转夹头
转夹头夹持范围最小直径 [mm]	0.5
转夹头夹持范围最大直径 [mm]	10
空心轴，内径 [mm]	10.5
空心轴(停止状态可插入)	是
支架固定	支架??延长臂
延长臂直径 [mm]	13
延长臂长度 [mm]	160
转矩显示	不
额定转矩 [nm]	1.5
外形尺寸 [mm]	88 x 294 x 212
重量 [kg]	3.1
允许环境温度 [°c]	5 - 40
允许相对湿度 [%]	80
din en 60529 保护方式	ip 20
rs 232接口	不
模拟输出	不

电压 [v]	220 - 240 / 100 - 115
频率 [hz]	50/60
仪器输入功率 [w]	72