

衣架浸塑设备 宏康 浸塑加工

产品名称	衣架浸塑设备 宏康 浸塑加工
公司名称	台州市宏康浸塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏康 型号:HK-101 用途:浸塑加工
公司地址	中国 浙江 台州市黄岩区 台州市黄岩高桥石牛渡村
联系电话	86 0576 84871698 13372351156

产品详情

品牌	宏康	型号	HK-101
用途	浸塑加工	涂装速度	7~8万只每工作日

浸塑衣架流水线采用齿轮链条传动，无烟煤或焦煤做燃料，温控仪调节风机以控制烘箱内温度，调速表和调速电机调节链条传动速度。此流水线以实用为主，主要由烘箱、传动链条和温控箱三部分组成。烘箱长约7米，宽约1米，高约2米，骨架为5*50mm标准角钢焊接而成。烘箱共分两层，底层设无烟煤炉两只，配550w中压风机调节温度。传动链条部分由轨道钢、5*50mm标准角钢、1寸进口高温链条组成，链条长约50米（可根据实际场地更改）。温控箱由电子调速表和4个温度控制表组成，用以调节链条传动速度和炉温。所有钢制支架部分全部粉刷防锈漆。日生产能力8~10万只，单只煤电消耗不高于0.4分。