

# 不锈钢高温耐磨排渣阀

产品名称	不锈钢高温耐磨排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ73W、H-10NR 驱动:手动, 电动 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W、H-10NR手动, 电动不锈钢高温耐磨排渣阀产品简介

适用于高温物料的控制, 在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中, 能调节灰渣的输送量, 稳定工况、利于环保工作, 广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

不锈钢高温耐磨排渣阀特点:

- 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时, 同时将密封面上的粘物给刮除, 自动清除了杂物;
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质, 防止了腐蚀破坏, 使用寿命长;
- 3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式, 还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式, 满足用户不同需求。

不锈钢高温耐磨排渣阀性能参数:

压力: PN1.0mpa, 1.6mpa

口径: DN50-500mm

温度: 可耐1100 °C高温

适用介质: 渣水混合物、空气灰混合物, 煤渣等

主体材料：铸钢，不锈钢，2520不锈钢（310S）

不锈钢高温耐磨排渣阀主要性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

不锈钢高温耐磨排渣阀主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

不锈钢高温耐磨排渣阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200

389

600

154

725

685

1450

20-M27

600

529