

1700 小型立式管式炉

产品名称	1700 小型立式管式炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	加热原件:硅钼棒 炉膛:陶瓷纤维 温控:智能数显
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

1700 小型立式管式炉炉膛采用高纯氧化铝多晶体纤维固化炉膛，保温性能好，高温硅钼棒加热，采用智能化程序控温系统，可抽真空，通气氛。外形美观大方、结构设计合理，使用方便，安全可靠。
产品用途：1700 小型立式管式炉主要应用于院校实验室、工矿企业实验室，应用于高、中、低温CVD工艺，如碳纳米管的研制，晶体硅基板镀膜，金属材料扩散焊接以及真空或气氛下的热处理等。 产品参数：

产品型号：AFDG-L1700

炉管尺寸： 60mm(可定制)

温区长度：300mm(可定制)

炉体结构：立式

高温：1700 （可定制）

工作温度： 1650 （可定制）

加热元件：优质硅钼棒

炉管材质：高纯氧化铝

温控方式：智能化30段PID微电脑可编程控制

温控保护：具有超温及断偶报警功能

热电阻：B型

炉膛材质：高纯氧化铝多晶纤维

加热速率：0-20 /分

恒温精度：±1

均匀性：±5

炉壳结构：双层壳体带风冷系统

额定功率：5KW

供电电源：110-480V 50/60Hz

炉膛尺寸 40：温区长度300/440 (可定制)

炉膛尺寸 60：温区长度300/440 (可定制)

炉膛尺寸 80：温区长度300/440 (可定制)

炉膛尺寸 100：温区长度300/440 (可定制)

售后服务：12个月质保，终身保修(易损件除外)