

环氧玻璃鳞片胶泥 发电厂管道专用防腐涂料 重防腐耐高温耐酸碱

产品名称	环氧玻璃鳞片胶泥 发电厂管道专用防腐涂料 重防腐耐高温耐酸碱
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

乙烯基玻璃鳞片胶泥耐温性和耐化学品性优于环氧树脂类涂料。施工方便、质量容易保证，缺陷部位极易修补，涂层防护寿命长达5年以上。涂层常温固化、干燥快、施工性能好、具有优良的机械性能、电性能、粘接性。玻璃鳞片胶泥适用于石油化工厂、热电厂、钢铁厂、有色金属冶金厂、纸浆厂、造纸厂、化工厂、垃圾焚化厂等部门的较恶劣环境烟道气脱硫、排烟烟筒装置。适用于各种石油贮槽、贮罐的砖板内衬，化学药品的贮存，各种贮槽、化学反应、混合分离各过程的塔器、管道等设备的砖板衬里防腐。适用于化学、医药、食品厂的地面、墙面、天花板、排水沟及大型废水池、污水处理的设备、混凝土池和贮槽、海水养殖地等混凝土表面构筑物的防腐。

环氧玻璃鳞片涂料技术指标：

干燥时间

表干(25) 4 hr

实干(25) 24 hr

附着力(划格法，级) 1

柔韧性，mm 4

冲击强度，Kg · cm 50

耐酸性(25%H₂SO₄，30天) 不起泡，不脱落

耐碱性(25%NaOH₄，30天) 不起泡，不脱落

固体含量(甲、乙混合) 78%

测试干膜厚度 $45 \pm 5\text{mm}$