

广西柳州SHC624 齿轮油 32号齿轮油全合成型

产品名称	广西柳州SHC624 齿轮油 32号齿轮油全合成型
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	1900.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:美孚SHC624 齿轮油
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

SHC624 齿轮油 32号齿轮油全合成型

SHC品牌润滑油因其创新及杰出的性能而受到全行业公认和赏识。这些由本公司的研发团队开发和设计的合成产品，正是本公司承诺继续不断地采纳先进技术，提供杰出的润滑油产品的象征。下一代 Mobil SHC 600系列产品成功开发的关键因素之一在于我们的研发团队与产品应用专家，与主要的原设备制造商（OEM）之间的紧密联系，这确保了我们的产品在不断进展的工业设备设计中具有卓越的性能。

我们与设备制造商的协作，帮助我们确证来自实验室台架测试的结果，这显示出下一代 Mobil SHC 600系列润滑油的卓越性能。在与原设备制造商的协作中发现的众多效益之一，是该系列产品与矿物油相比，具有高达 3.6% 的能效提高潜能。这些效益在机械损耗水平较高的设备中特别明显（例如高传动比的蜗轮）。

Mobil SHC 600

系列产品虽与矿物油产品相容，但混用可能削弱其性能。因此，在某一系统改用下一代 Mobil SHC 600 系列产品之前，建议将旧油彻底清除并将系统冲洗干净，以获得卓越性能效益。下一代 Mobil SHC 600 系列油品与下列材料相容：大多数的丁腈橡胶（NBR）、氟橡胶（FKM）和其他与矿物油同用的弹性油封材料。所采用的弹性体可能有较大的不同。要获得最佳效果，请咨询设备供应商、油封制造商或者当地的 ExxonMobil 代表，以确定其相容性。

Mobil SHC 600 系列润滑油推荐用于各种含有齿轮与轴承、需在高温或低温下运行的设备，运行温度或油温会使传统的润滑油使用寿命缩短及需要提高能效的场合。在更换备件、系统清洗和润滑油更换等保养费用较高的应用场合，它们特别有效。需要选择适当粘度等级的特定应用包括：

##装填的齿轮箱，特别是高传动比/低效能的蜗轮偏远地区，换油困难的齿轮箱低温应用如滑雪吊车，可避免季节性换油在高温环境下运行的混合机滚动轴承和滚颈轴承塑料压延机。

严苛操作条件下的离心机应用，包括船用离心机铁路交流电牵引车。

Mobil SHC 626、627、629 及 630 适用于喷油螺杆式压缩机，供压缩天然气、矿场收集的天然气、二氧化碳及其他在天然气行业采用的加工气体。

Mobil SHC 629、630、632、634、636 和 639 已经西门子批准，可用于 Flender 齿轮箱。