

汽车座椅小圆三档高中低开关加热垫

产品名称	汽车座椅小圆三档高中低开关加热垫
公司名称	无锡市德胜碳纤维发热制品厂
价格	80.00/套
规格参数	规格:三档小圆开关 材质:纤维 款式:最新款小圆三档开关加热装置
公司地址	无锡市钱桥镇西漳村
联系电话	86 0510 80226768 13093026008

产品详情

规格	三档小圆开关	材质	纤维
款式	最新款小圆三档开关加热装置	颜色	米白
品牌	德胜	产地	江苏无锡
加印LOGO	可以	是否提供加工定制	是

三档单座汽车座椅加热装置系统一.组成:由两片热片,一条带开关和控制器的线缆组成.二.安装:1.先将座套取下来,而后将两片加热片分别固定在座和靠背上.注意要将带四芯插件的热片固定在主驾驶的座上.2.当把座和靠背的热片装好后,将热片上的插件对插后,从座和靠背的中缝穿于座椅下,再与线缆上插件对插.主座椅的座对插四芯插件.3.将带控制器的线缆平铺于地脚下面.线缆上的红,黑两条线待三档控温开关安装好后再与汽车电源连接.4.三档开关的安装:在汽车音响的下方与手刹的前方之间,找一个适当的位置,开一个与开关大小直径相当的孔,注意孔的直径不要大于开关的直径,否则开关会松动,如果开关松动,当开关装好后,在开关和孔的边缘之间点一些502胶,不要点太多.5.开关安装好后,将开关上的四芯插件与线缆上的四芯插件对插.6.完成以上步骤后,这时候可以接电源了.首先将黑色线接到搭铁线上,如锣母与车体相连的地方,或座椅与车体相连的地方.如锣母上有漆料,应先把其剥离掉,而后将黑线压牢拧紧于此处.否则会接触不良影响使用.这时候可以接红线了,首先在仪表盘下面的配线部分,找到一条平时通过10安以上电流的线,当汽车熄灭后,这条线上电流应为零.线径在0.05英寸以上.也可以将红线压在标有10a以上的保险管座的下面.这条线寻找的方法:将万用表档位打到直流电压20v的地方,打开万用表电源开关,将黑表笔与搭铁线相接触,红表笔与要找的那一点相接触,当汽车启动后,这点有12v以上的电压,汽车熄火后,这点上没有电压.说明这条线找到了.否则用此法继续找.找到后将红线压紧接牢.这时可以试用了.7.需要注意的地方是:热片里的黑色碳纤维丝不要与座椅上的金属部分碰到一起.如金属拉环,固定座椅上海棉用的金属拉筋等.如果热片开孔时,黑色碳纤维外露了,这时可用单面胶带或胶布将其与金属部分隔开.三.使用方法:1.汽车启动后,这时候可以试用了.控温开关分三档控制,控制温度分别为:华氏温度下,123.8度,109.4度,96.8度.如果以摄氏温度为单位,三档控制的温度分别为:51度,43度,36度.2.利用一个三档开关控制温度.方法非常简单.3.这时候只需驾驶员按开关就可以了.第一次按动开关红灯亮,第二次按动开关黄灯亮,第三次按动开关绿灯亮,第四次按动开关是把加热关掉,灯灭.用以上方法可把加热温度分别设定在三个不同温度点.由高到低.冬季的早晨或冬天第一次启动汽车时,汽车启动后,按一下开关,这时三支红灯

都亮，表示加热温度设定在最高档，即华氏温度123.8度，当座椅被加热后，驾驶员觉得温度太高了，这时可第二次按动一下开关，把温度设定在次高档。依此类推。当第一次把座椅迅速加温后，根据个人对温度的敏感程度，调到适应个人的档位即可。

四.此套产品安装简单,使用方便.三档精确控温,温度在三档内任意设定.