

BXD53-4/60K100防爆动力配电箱

产品名称	BXD53-4/60K100防爆动力配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2900.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

技术参数：BXD53-4/60K100防爆动力配电箱防爆标志：ExdeII

BT6、*ExdeIICT6。额定电压：220V/380V主回路额定电压：63A-100A支路额定电流：1A2A 4A6A10A20A232A防护等级：IP54*IP65防腐等级：WF1总开关配置：C65或CM1支路开关配置：C65系列开关以及各种带漏电保护功能。CM1等塑料外壳式断路器母线腔配置：内部设有母线和防爆指示灯。接线腔配置：接线腔设置的接线端子为TC系列或UK系列。引入口配置：引入装置规格为G1/2"-G3"，并可根据要求进行

适用范围1.适用于性气体1区、2区；2.适用于可燃性粉尘21区、22区；3.适用于I A、I B、IIC级性气体；4.适用于温度组别为T1~T6的；5.适用于石油采炼、储存、化工、纺织、印染、及设施等性危险注：由于防爆箱型号不统一，所以一般生产时以客户图纸为准。

产品特点：1.本产品有隔爆型，复合型.复合型主控为隔爆型结构，接线腔为增安型结构.2.铸铝合金或钢板焊接外壳，表面喷涂，外形美观.防爆防腐系列材质为玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂模压成型外壳，或不锈钢焊接成型。3.内装高分断小型断路器或塑壳式断路器及指示灯，具有过载及短路保护功能并可根据要求漏电保护等功能.4.采用模块结构，各种回路可以组合.5.钢管或电缆布线.6.可采用立式或挂式。7.符合GB3836-2000，IEC60079要求。8.防爆标志：ExdeII BT4/T5/T6、

温馨提示】本产品规格较多，标注的价格并不能作为终交易价格（如需购买，支持各地客户交易！【售后服务】：质保1年，至购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品问题本公司免费保修（或者退、换）！【运输费用】物流/快递发货时，用户承担运费（因用户遍布各地，公司不物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，特殊情况另议，如有不便敬请谅解！）【产品使用】产品请放心使用。

