

通信电缆热缩套管规格型号选择

产品名称	通信电缆热缩套管规格型号选择
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-销售部
价格	3.80/米/元
规格参数	品牌:天联 销售地区:全国 型号:国标
公司地址	河北廊坊大城县
联系电话	16631618811 16631618811

产品详情

什么是大对数通信电缆？

大对数通信电缆为铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套市内通信电缆，防雨，防晒，防冻，防鼠咬，抗拉，抗老化，主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。

产品说明：

- 1、产品执行标准：YD/T630-93
- 2、单支退火裸铜丝，直径：0.4mm 0.5mm
- 3、绝缘材料：高密度聚、中密度聚或聚丙烯，按照色谱标明绝缘线的颜色
- 4、绝缘成对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别先对；降低了线对间的相互干扰串音，功率耗损小
- 5、护套材料：HYA铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套室外用市内通信

大对数通信电缆应用

实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~+60 环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

主要电气性能

1. 直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km².

绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿

3. 绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。

4. 工作电容：平均值 $52 \pm 2\text{nF/km}$

5. 远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km。