

生物质锅炉高分子脱硝厂家CQTX

产品名称	生物质锅炉高分子脱硝厂家CQTX
公司名称	河北碧莱科技有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	CQHB:CQ CQ-005:005 河北:沧州
公司地址	河北省沧州市肃宁县肃宁镇国税小区北门东行100米路南（注册地址）
联系电话	13292762676

产品详情

生物质锅炉高分子脱硝厂家CQTX

说起生物质锅炉的脱硝来说，一般情况下氮氧化物降到150或100毫克还是比较容易的，但是如果降到50毫克以下是比较困难的，虽然有的公司说保证达到50以下，这就对自己产品的不负责任，如果说生物质流化床锅炉这种炉型大概是可

以做到的，其它的没人敢保有更好的，有的客户说不是SCR脱硝效率高吗？这也不可以的，因为生物质的燃料产品一些湿气，导致催化剂堵的现象，用不了多长时间不行了，所以还是考虑周全才好。

生物质的挥发份含量一般在76~86%酸性气体等，应采取有效措施将其排放量控制在低。已经成为继石油，天然气，煤炭三大能源之后的第四大能源，越来越多的生物质锅炉取代了原有的燃煤锅炉。然而生物质锅炉燃烧产生的污染物严重

影响了生态环境和人民的身心健康。生物质锅炉燃烧产生污染物主要包含：颗粒粉尘，二氧化硫（SO₂），氮氧化物（NO_x），酸性气体等。生物质锅炉的使用会给我国社会经济的发展带来较大的好处，对于生物质锅炉烟气的超低排放改造，

应针对生物质锅炉脱硝技术，脱硫技术及降尘措施三个方面。社会责任体现生物质能源作为一种清洁的可再生能源加快技术研发和设备工作，制定合理的技术方案，保证生物质锅炉的排放满足环保政策要求。畅乾环保凭借几十年的化工

经验，以实体工业求发展，以低碳经济，变废为宝为理念，从根本上解决了高耗能和二次污染问题，使超低排放科技化，系统化。SDS干法脱硫工艺脱硫剂通过SDS

干法脱酸喷射及均布装置被喷入烟道并在烟道内被加热，其比表面积迅

速增大并与烟气充分接触后发生物理，化学反应，烟气中的SO₂等酸性物质被吸收净化，其副产物的主要成分为NaCl，可被回收作为原料再用于生产纯碱。目前，该技术在焦化，玻璃制造，燃煤电厂，危险废物焚烧炉，柴油发电，生物

质发电，水泥等都取得了很好的应用效果。SDS干法脱硫+中低温SCR脱硝工艺的优点是脱硫，脱硝效率高，无温降，无水操作，投资省，占地面积小，副产物少，低电耗，无腐蚀，设备简单，易操作维护，脱硫副产物产生量小，酸钠

含量高等，缺点是会产生少量的脱硫副产物，需要对其进行综合利用。