

更换桥梁伸缩缝胶条 长春40型桥梁伸缩缝胶条 设备齐全

产品名称	更换桥梁伸缩缝胶条 长春40型桥梁伸缩缝胶条 设备齐全
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

同时我公司顺利通过了ISO9001：2000体系认证，并拥有《名优品牌》《河北重点保护单位》《产品》《省级重合同守信用企业》《诚信承诺单位》《08年度二级信用优良企业》《河北》《省级单位》《河北省中小企业产品》《消费者信得过产品》《单位》《科技创新示范企业》。

橡胶条破损后将雨水从伸缩缝橡胶条破损处灌入，同时社会车辆抛洒碎石将嵌入台帽与板（箱）梁缝隙中，气温升高后伸缩缝不能正常工作。这些将缩短桥梁正常使用年限。为此，如东公路站对境内所有桥梁进行逐一检查，形成小修计划。

如东公路站在对桥梁伸缩缝日常养护检查中发现使用年限在五年以上的桥梁伸缩缝橡胶条出现了局部破损现象，分析原因有二：一是橡胶条较差，且长期使用后老化所致；二是养护人员在日常中清理伸缩缝内垃圾时使用的工具过于锋利且过猛，伸缩缝橡胶条加速老化、直至损坏。

构造要求：要求伸缩装置在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声；要能防止雨水和垃圾泥土渗阻塞；安装、检查、养护、污物都要简易方便。在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。

d)施工完成暂时封闭交通进行养护。e)将缝内清洁干净后，用专用撬杠将伸缩缝胶条嵌入。1、三元乙丙胶条具有优异的耐候性、耐候性指有长期抗严寒、炎热、干燥、的能力，对雨雪水的侵蚀有极好的抗腐蚀性，完全可以胶条的使用寿命；2、耐热老化性指有很强的耐热空气老化性。

必须尽量缩短封闭时间，因此在施工中一般按C55混凝土配置，并掺加早强剂或减水剂。b、作业人员着装统一，穿戴反光标识服，在规定作业范围内工作，严禁超越范围。c、在施工作业区按规定设置作业交

通标志牌，严禁在标志牌不全的情况下施工。