

# 鄂尔多斯,球场硅pu地面,硅pu球场跑道,材料

产品名称	鄂尔多斯,球场硅pu地面,硅pu球场跑道,材料
公司名称	河北跃羚体育器材有限公司
价格	56.00/平方米
规格参数	产地:河北 品牌:跃羚 颜色:红色 绿色 蓝色
公司地址	河北省石家庄桥西区槐安路246号
联系电话	19933047934 19933047934

## 产品详情

跃羚体育期待您的来电咨询！积水涂度不超过的用弹性层加面层专用砂按再加适量稀释剂搅拌均匀并调节适合施工稠度，用直尺或刮板涂刮找平积水处;若积水深度超过重量比)拌和均匀。

再用清水冲洗干净(一般冲洗两遍)，洗完干燥后要求基面水泥原色，无白色粉化物及浮松物。在酸洗过程中要圈出积水位并做标识标记。

填缝用填缝泡棉轻挤满温度缝(填缝泡棉是可拉伸、可压缩的，有效减少基础热胀冷缩变化影响表面外观)露出部分填缝泡棉用手提磨机磨平，再用分两道以上把"V"型槽填平(每道填的厚度不大于(无纺布超出"V"型槽范围，与基础直接粘结，会造成基础热胀冷缩应力直接作用于无纺布，令整个填缝系统失去缓冲作用)。鄂尔多斯,球场硅pu地面,硅pu球场跑道,材料

基础足够干燥后用专用底涂分一道滚涂于基面，原则以涂刷后基面转变为湿润颜色，不足处应补涂(底涂的作用为渗透进基础的微细孔内，固化后起加固基面)。在基础表面强度表面较松散时，可用增强其渗透性，增加渗入深度)直到表面颜色变湿润为止，使基础表面得以达到施工要求。应避免在烈日下或基础温度较高情况下施工以保证底涂漆的渗透性。鄂尔多斯,球场硅pu地面,硅pu球场跑道,材料

涂刷完立刻滚涂一道稀释的刮涂时

产生小针孔;提高对基面的粘结，防止因为TB-201滚刷太厚，固化后表面太光滑而减低粘结强度。

坚实、平整、无下沉板块，断裂缝不超宽，若没有切割合理温度缝，必须按新水泥基础要求切割温度缝。若基础有下沉或极不平整、断裂缝过宽过多等现象，建议重新用沥青混凝土基本按新水泥混凝土基础处理方法处理。跃羚体育期待您的来电咨询！