

更换桥梁伸缩缝防水条 广州桥梁伸缩缝带胶条 设备齐全

产品名称	更换桥梁伸缩缝防水条 广州桥梁伸缩缝带胶条 设备齐全
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

e、砼必须振捣密实，无蜂窝漏振，并在施工中保证路面清洁，砼施工后应保证养护到位。f、施工缝宽严格按当时气温计算设置。在伸缩缝的更换施工中，从方案比选到结构设计及具体施工，我们认认真真做好每一步工作，取得一些的实效。

焊接完成后绑扎钢筋。2.5混凝土浇筑及养生安装合格后,采用聚泡沫板将伸缩装置的间隙封堵严密,以保证浇筑混凝土时无漏浆现象。可采用塑料胶带粘于伸缩装置的上口和两侧路面的边口处,作为浇筑混凝土时对其的保护装置。

然后采用丁字螺栓将伸缩装置吊起,固定在槽钢上。槽钢与伸缩缝两侧路面和伸缩装置要压紧、贴严。安装后要保证伸缩装置在横缝方向和纵缝方向都垂直。伸缩装置安装标据缝两侧5m范围内的实测路面标高确定。2.4伸缩缝与锚固钢筋焊接时间要根据设定的伸缩间隙宽度,在中与设计要求的时段内进行。

钢板上用沥青砼整体铺装层代替沥青胶泥和桥面砼铺装层，避免了I型的绝大部分病害，而且大大简化了施工工序。在徐连一级公路们广泛采用II型U形镀锌铁皮伸缩缝，在不同的路段不同的桥梁上使用寿命截然不同，有的通车近七年丝毫无损，有的通车不到一年就坏了。

安装时先把缝内的泡沫模板及其他杂物全部取出清理干净,并在边梁或中梁的凹槽内吹除粉尘等杂物后涂抹上一层蜡或黄油的油后,利用专有撬杆工具将橡胶条嵌入凹槽内,即完成伸缩缝的安装。5、其它要求：当混凝土强度达到要求，即施工完成后清理好现场，开放交通。

3、模数式伸缩缝：该伸缩缝主要在伸缩量在100毫米左右的公路以及桥梁中使用。无论是在弹性变形还

是在防水、防尘方有优势。因此，对伸缩装置内部的构件可以很好的保护。三、更换伸缩缝装置的施工工艺简述

- 1、切缝开槽：将原有伸缩装置凿除干净,并按新购伸缩装置尺寸确定开槽深度、准确放样、打上线后用切割机沿沥青混凝土面层与混凝土结合部切缝。