

全钢实验台 冷轧钢板 0.12 (cm)

产品名称	全钢实验台 冷轧钢板 0.12 (cm)
公司名称	上海麦诚工程配套设备有限公司
价格	1980.00/米
规格参数	材质:冷轧钢板 尺寸:0.12 (cm) 工艺:机加工
公司地址	上海松江上海浦东周浦镇瑞浦路77弄60号1003室
联系电话	86-02151083686 13512124393

产品详情

材质	冷轧钢板	尺寸	0.12 (cm)
工艺	机加工		

规格：n*750*800/1600

a. 台面：采用12.7mm实芯理化板台面，边缘加厚到25.4mm，具有极强的耐酸碱性，耐冲击性，耐腐蚀性，耐磨性，无毒，不变形，不易损坏，经久耐用。

b.柜体：

1.柜体：采用1.2mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过epoxy resin粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性。

2.铰链：采用90度合金自闭式铰链（也称弹簧铰链）。

3.门板：采用 18mm 三聚氰胺贴面，基材采用优质环保刨花板或中密度并以2mm pvc 封边防水处理。

4.侧板：采用 18mm 三聚氰胺贴面，基材采用优质环保刨花板或中密度板，并以 2mm pvc 封边防水处理。

5.背板：采用12mm 三聚氰胺双贴面板，背板拆卸方便，并有利于管道及线的安装和维护。

6.抽屉：抽屉底板及背面采用12mm 厚三聚氰胺双贴面板制作，外缘以2mm 厚封边条封边防水处理。

7.导轨：三节滚珠静音导轨。

8.把手：u型合金拉手。

9.配件：采用“dtg”三件套膨胀型连接件，使连接更牢固，pvc封边条、定位铰链。

a.台面：采用12.7mm实芯理化板台面，边缘加厚到25.4mm，具有极强的耐酸碱性，耐冲击性，耐腐蚀性，耐磨性，无毒，不变形，不易损坏，经久耐用。

b.柜体：

1.柜体采用1.2mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过epoxy resin粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性

2.铰链：采用90度合金自闭式铰链（也称弹簧铰链）。

6.抽屉：抽屉底板及背面采用1.2mm厚的冷轧钢板，外缘以2mm厚封边条封边防水处理。

7.导轨：三节滚珠静音导轨。

8.把手：采用一字型或条型pp材质实验室专用把手。

9.配件：采用“dtg”三件套膨胀型连接件，使连接更牢固，pvc封边条、定位铰链