

更换伸缩缝胶条 益阳桥梁伸缩缝带胶条 施工方法

产品名称	更换伸缩缝胶条 益阳桥梁伸缩缝带胶条 施工方法
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(三) 施工工序及施工要求施工缝处道路交通申请与标志设立拆除旧缝缝区开凿时垃圾清理设置锚固型钢点焊定位立模砼浇筑养护清扫4天后开放交通伸缩缝改造目的是使行车平稳, 装置自如, 除有保证的产品外还必须精心施工安装, 对要求规定如下: a、交通标志的设立严格按照部门的要求。

4、施工中橡胶板安装不妥帖, 平整度差, 局部受力大造成损坏。干燥收缩引起的变形。其他因素引起的变形量一般较小, 在设计上可以略去, 仅作为预留量和构造上的需要量考虑。具体的计算同桥梁设计规范。2、结构设计。

由于其伸缩量比较大, 伸缩缝行驶性也比较好, 因此使用比较广泛, 特别是在一些大中型的桥梁中。2、胶式伸缩缝: 该伸缩缝的嵌缝材料是橡胶带, 一般在伸缩量在60毫米以下的公路以及桥梁中使用。橡胶在弹性以及胶贴方有明显的优势, 对于伸缩缝的变形也能自如的应对, 防水功能很好, 因此无论是在施工还是在养护以及维修方面都具有优势。

不论采用何种包装, 都应捆扎包装平整、牢固可靠, 如有特殊要求, 可由厂方与用户协商确定。包装箱外应注明产品名称、规格、体积、重量及储存、运输时的注意事项。箱内应附有产品合格证。技术文件须用塑料薄膜装袋封口。

(三) 施工工序及施工要求施工缝处道路交通申请与标志设立拆除旧缝缝区开凿时垃圾清理设置锚固型钢点焊定位立模砼浇筑养护清扫4天后开放交通伸缩缝改造目的是使行车平稳, 装置自如, 除有保证的产品外还必须精心施工安装, 对要求规定如下: a、交通标志的设立严格按照部门的要求。

人工用平板对混凝土顶面进行多次收浆抹平处理, 并随时用直尺检查各项指标。c)混凝土初凝后可拆除

中缝填塞的泡沫塑料板和薄聚合板，检查混凝土是否平整密实。我公司生产的双孔，三孔橡胶伸缩缝就是利用橡胶剪切量低的原理设计制造而成，由橡胶的剪切变形来适应桥面的伸缩位移，且水平（拉伸与压缩）反力小，对桥跨结构有利。