

# 造瑞工业交换机千兆1/2/4光7/6/8电非网管工业交换机双电源冗余

产品名称	造瑞工业交换机千兆1/2/4光7/6/8电非网管工业交换机双电源冗余
公司名称	河南造瑞电子有限公司
价格	499.00/台
规格参数	品牌:zaoring造瑞 产地:中国 传输方式:全/半双工自适应
公司地址	河南省信阳市商城县长安市场30号
联系电话	0376-6969675 18790498628

## 产品详情

造瑞工业交换机千兆1/2/4光7/6/8电非网管工业交换机双电源冗余

产品名称：千兆4光8电工业交换机

端口：8个千兆电口+4个千兆SFP插槽，RJ45端口：10/100M/1000M自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应，光纤端口：1000BaseFX端口（SC/FC/ST/SFP可选）

应用层级：二层

背板总带宽：60.8Gbps

整机包转发率：23.17Mpps

MAC表：12K

包缓冲区：512K

延迟时间lt;3μs

交换方式：存储-转发

功耗lt;10w

## 技术参数

### 光纤部分

光纤：单纤双纤

光纤接口：FC/SC/ST/LC(SFP)

波长：850nm/1310nm 多模；1310nm/1550nm 单模

速率：10/100/1000Mbps，全/半双工完全自适应

### 电源

冗余双电源输入：DC9-48V 功耗<5w

过载保护：支持

反接保护：支持

冗余保护：支持

接入端子：4芯5.08mm间距插入式端子

### 机械与产品尺寸

外壳：IP40防护等级，铝合金材质

尺寸：133mm(长) x 120mm(宽) x 50.0mm(高)

安装方式：导轨安装、壁挂式安装

重量：0.85kg/台

### 环境指标

工作温度：-40 —+85（工业级）

储存温度：-40 —+85

工作湿度：0%—95%（无凝结）

另提供按需定制工业交换机，光纤交换机，poe交换机，以太网交换机，芯片方案有美国broadcom博通，Marvell马威尔，Vitesse维特斯，Qualcomm高通，台湾瑞昱Realtek，九阳ICPLUS和国产交换机芯片方案盛科centec等纯国产交换机方案，产品交付形式支持，gerber,PCB文件，软件或源文件，甲方可以自主生产，保证品质，控制成本！我们长期提供技术支持！欢迎来电来函咨询！长期有效！