

# 密集烤房控制器 圣华电子

产品名称	密集烤房控制器 圣华电子
公司名称	西安圣华电子工程有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣华电子 产品型号:MJKY 测量范围:0 ~ 99.9
公司地址	中国 陕西 西安市 高新区锦业路69号创业研发园C区18号
联系电话	86 29 88215458-808

## 产品详情

品牌	圣华电子	产品型号	MJKY
测量范围	0 ~ 99.9	测量精度	± 0.5
外形尺寸	415 × 295 × 127 ( mm )	显示方式	段码LCD液晶显示屏
工作环境	0--55		

mjky-a/c型密集烤房控制器是为烟叶烘烤设计的一款自动控制产品，适用于各种密集型烤房。该控制器采用数字温度传感器及高性能单片机设计，内置3条烘烤曲线，并具有自设模式和曲线模式，适应不同地区、不同种类烟叶的烘烤，具有很大的灵活性和实用性。

mjky-a/c型控制器具有以下特点：

1. 使用大面积液晶屏显示，简单直观易操作。
2. 采用美国原装数字温度传感器，具有测温精确、抗干扰能力强及防潮防水等性能。
3. 内置二种工作模式：自设模式（可设置升温，保温两个阶段）、曲线模式（3条曲线-上部叶、中部叶、下部叶），满足不同用户的需要。
4. 完备的安全保护功能，包括空气开关、防雷击保护、输出短路保护等，具有传感器开路报警、循环风机故障报警、电源故障、烘烤超时、偏温报警等，确保烘烤过程及烘烤设备的安全。
5. 具有循环风机电机过载保护功能，每台控制箱都带有电流传感器，在发生缺相、过载的情况下，能自动切断循环风机电源，防止设备损坏。
6. 具有电源电压检测功能，当电压超高或超低时，关闭显示和输出设备，减小对外部设备的损害。

7. 带有rs485通信接口，使用工业标准modbus rtu通讯协议，可以通过计算机读取控制器的工作过程记录，包括烤房内温湿度记录、设置记录、停电记录等，为用户总结烘烤经验提供依据。
8. 预留变频器通信接口 ( rs485),可实现控制器与变频器通信，自动控制循环风机转速。
9. 预留语音报警提示功能，用户可根据需要选择语音报警或者蜂鸣器报警。
10. 通过模糊自适应控制算法，自动控制鼓风机的开停和风门的开度，把烤房内的温度和湿度控制在设定的范围内。整个烘烤过程仅需要用户选择合适的曲线或根据烟叶变化情况正确设置烘烤参数，并保证燃煤充足即可达到理想的烘烤结果，大大降低劳动力成本并有效提高烤烟质量。
11. 备用电池方便用户在停电时观察烤房内的温湿度。
12. 键盘锁功能。在锁止情况下，可以防止他人意外设置数据或误操作。