

## C7012A1145 C7012A1152 C7012A1160霍尼韦尔火焰检测器

产品名称	C7012A1145 C7012A1152 C7012A1160霍尼韦尔火焰检测器
公司名称	上海益斯特自控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号1:C7012A1145 型号2:C7012A1152 型号3:C7012A1160
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢1层（注册地址）
联系电话	17602113439

### 产品详情

C7012A1145 C7012A1152 C7012A1160霍尼韦尔火焰检测器

型号 自检 电压 连接口径 防爆 环境温度

C7012A1145 - 120Vac 50/60Hz 3/4" - -4 ° C...79 ° C

C7012A1152 - 120Vac 50/60Hz 1" - -4 ° C...79 ° C

C7012A1160 - 120Vac 50/60Hz 1" - -4 ° C...79 ° C

C7012A1186 - 208Vac 50/60Hz 3/4" - -4 ° C...79 ° C

C7012A1194 - 240Vac 50/60Hz 3/4" - -4 ° C...79 ° C

C7012C1142 - 120Vac 50/60Hz 1" 有 -4 ° C...79 ° C

C7012E1104 有 120Vac 50/60Hz 3/4" - -29 ° C...79 ° C

C7012E1112 有 120Vac 50/60Hz 1" - -29 ° C...79 ° C

C7012E1120 有 120Vac 50/60Hz 1" - -40 ° C...79 ° C

C7012E1146 有 208Vac 50/60Hz 3/4" - -29 ° C...79 ° C

C7012E1153 有 240Vac 50/60Hz 3/4" - -29 ° C...79 ° C

C7012E1161 有 120Vac 50/60Hz 1" - -29C...79 ° C

C7012E1278 有 120Vac 50/60Hz 1" - -29 ° C...79 ° C

C7012F1052 有 120Vac 50/60Hz 1" 有 -29 ° C...79 ° C

C7012A/C/E/F C7061A/F动态自检紫外火焰探测器具有阻挡紫外线到达紫外传感器，起到紫外传感器自检的功能。

用于探测因燃气、燃油各类燃料燃烧所产生的紫外射线。

C7012A/C/E/F紫外型火焰探测器（可带探头自检及防爆）

水平，垂直或以任意角度安装。用螺纹导管接头和颜色编码引线提供快速电气连接。