

# 广东亚图防火隔音门施工要点

产品名称	广东亚图防火隔音门施工要点
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

## 产品详情

广东亚图防火隔音门施工要点广东亚图防火隔音门施工要点广东亚图防火隔音门施工要点：

- (1) 制作隔音门时，门扇芯内应用超细玻璃棉丝或岩棉填塞，但不宜挤压密实，应保持其松软状态，以确保其隔音效果。
- (2) 门扇与门框之间的缝隙，应用海绵橡皮条等弹性材料嵌入门框上的凹槽中，粘牢卡紧。海绵橡皮条的截面尺寸，应比门框上的凹槽宽度大1mm，并凸出框边2mm，保证门扇关闭后能将缝隙处挤紧打严。
- (3) 双扇隔音门的门扇搭接缝，应做成双L形缝口。在搭接缝的中间，应该设置海绵橡皮条。当门扇关闭时，搭接缝两边会将海绵橡皮条挤紧，门扇之间应留2mm宽的缝隙，接头处木材与木材间不应直接接触。
- (4) 外包隔音门宜用人造革进行包裹。在人造革与木门扇之间应该填塞岩棉毯，然后用双层人造革压条规则地压在门扇表面，再用泡钉将之钉牢，人造革表面应包紧、绷平。
- (5) 在隔音门扇底部与地面间应留5mm宽的缝隙，然后把3mm厚的橡皮条用通长扁铁压钉在门扇的下部，与地面接触处的橡皮条应伸长5mm，封闭门扇与地面间