

山东宝力达EM润滑脂 MOBIL Polyrex EM 电机马达轴承润滑油脂

产品名称	山东宝力达EM润滑脂 MOBIL Polyrex EM 电机马达轴承润滑油脂
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	900.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:美孚宝力达EM润滑脂 M
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

山东太原晋中

力士滑脂 EP系列 0, 1, 2, 3, 004 和 023 是一系列高性能润滑脂，其中的四种为通用工业润滑脂，两种为半流体润滑脂。 这些羟基硬脂酸锂基润滑脂具有超级抗磨、防锈蚀和抗水冲洗等保护性能。它们分为 NLGI 00 级至 3 级，基础油粘度为 ISO VG 150 和 320。

力士滑脂EP 系列 0, 1, 2 和 3 润滑脂适用于大多数的工业应用，包括高单位压力或冲击负荷的重型应用。这些润滑脂的防锈蚀和腐蚀以及抗水冲洗能力##，特别适合于经常处于潮湿条件下的设备。力士滑脂 EP 0 和 1 适宜集中润滑 系统使用。 力士 EP 2 和 3 为通用润滑脂，推荐应用温度在 -20C 至 130C 范围内，但若相应增加润滑脂的添加频率，还可用于更高温度。

力士滑脂EP 004 和力士滑脂 EP 023 特别适合密封不好的封闭式齿轮箱中的齿轮和轴承润滑，也适合于其它许多由于磨损或缺少密封而普通齿轮油无法在齿轮箱或链条箱中保持的工业应用。力士滑脂 EP 004 的推荐应用温度范围为 -20 至 120C，力士滑脂EP EP 023 的推荐应用温度范围为 -20 至 120C。

润滑脂型号系列：

shc宝力达系列shc 460wt 系列力富shc系列滑脂xhp 220系列宝力达em朗力士mp优力达N3力士滑脂ep
111力士滑脂ep系列

规格：16kg，180kg

宝力达EM润滑脂 MOBIL Polyrex EM 电机马达轴承润滑油脂