

兰州市白银乙级防盗安全门厂，工厂车间甲级防盗门，免费设计出图

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 兰州市白银乙级防盗安全门厂，工厂车间甲级防盗门，免费设计出图 |
| 公司名称 | 广东亚图科技股份有限公司 |
| 价格 | 5800.00/樘 |
| 规格参数 | 品牌:亚图科技 型号:GB17565-2007 产地:深圳 |
| 公司地址 | 东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号 |
| 联系电话 | 0755-26433389 13825292922 |

产品详情

广东亚图科技股份有限公司生产销售安装制作品质保证

防盗防火安全门技术参数兰州市白银乙级防盗安全门厂，工厂车间甲级防盗门，免费设计出图兰州市白银乙级防盗安全门厂，工厂车间甲级防盗门，免费设计出图

(一)、防火防盗门按照GB17656-2007《防盗安全门通用技术条件》，GB12955-2008《防火门》标准制作，防盗防火安全门外观及结构：门框与门扇的正面周边间隙不大于2mm，不应有明显凸起、凹陷、划痕。所有钢铁部分都应采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、喷漆或其他等效措施，焊接点不应有焊疤；不同金属联合使用时，应防止引起电腐蚀；门框、门扇的外表面应平整不大于2mm，防盗防火安全门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视门内。门框和墙体伸出的钢筋牢固地焊接在一起，左、右两侧焊接点不少于6点，上框不少于3点，要保证门框与水平面垂直。

(二)、防火防盗门的主体生产的材料为：1.2mm热镀锌钢板包覆1.2mmSU304不锈钢板+钢制骨架(内有1.5mm折弯钢板进行防护)+1.2mm SU304不锈钢板+镇充物为50mm珍珠岩板+10mm防火板，门框材料为2.0mmSU304不锈钢折弯焊接，铰链侧有3个明较链和5个固定栓,固定栓直径17mm,高11mm，门扇开启侧有3个锁栓;门扇上下侧各有1个活动门栓,活动门栓直径12mm,伸出长度14mm，门扇配置FDS-B-1/999-1型—1/002型机械防盗锁把

(三) 锁具安装部位有3mm厚加强钢板防护，门扇安装暗销，天地销。

兰州市白银乙级防盗安全门厂，工厂车间甲级防盗门，免费设计出图兰州市白银乙级防盗安全门厂，工厂车间甲级防盗门，免费设计出图

保密室防盗门:

执行标准:GB17565, 2007甲级防盗安全门, 双人双锁

适用场所, 招生办, 教育局, 学校试券等保密档案室

锁具配置:基本锁具配置是二把机械锁, 也可另加指纹密码、人脸识别开门, 都能达到双人管理,

其他可选配置:自动关门装置, 玻璃视窗, 猫眼, 内带通风门

有12个锁点, 门框上打“甲”字钢印, 达到甲级防盗门标准