

膨胀阀测试台 *** ***(mm)

产品名称	膨胀阀测试台 *** ***(mm)
公司名称	常州市舜尧科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:*** 外形尺寸:*** (mm) 重量:*** (Kg)
公司地址	钟楼区新闻新龙路15号
联系电话	13775283670

产品详情

产品规格	***	外形尺寸	*** (mm)
重量	*** (Kg)	产品用途	***

客户要求测试台须满足下面的功能：1.冲注头检查；2.0 静止过热度检测；3.阀口泄漏检测。具体检测原理是通过注入200psi (1.38mpa) 氮气，通过氮气压力变化来判断膨胀阀的性能。具体测试过程及记录结果如下：

冲注头检测：向膨胀阀施加200psi氮气压力，放入25 水中，轻轻敲击至气压稳定，读取气压值；

0 静止过热度检测：向膨胀阀施加200psi氮气压力，放入 0 水中，轻轻敲击至气压稳定，读取气压值；

阀口泄漏检测：在过热度检测结束后，确定该产品为合格后，向膨胀阀加200psi氮气，两边密封 1 分钟，观察压力的变化值。

压力	0.5~1.5	mpa
温度	-10~100	
工作参数:		
压力:	0.5~1.5	mpa
温度(低温槽)	0	
温度(高温槽)	25	
水槽内腔尺寸:	150 × 150 × 100	mm
电源:	220	vac
外形尺寸(长 × 宽 × 高):	1080 × 600 × 1450	mm

