

耐磨球 钢球 耐磨锻 低铬、高铬耐磨球

产品名称	耐磨球 钢球 耐磨锻 低铬、高铬耐磨球
公司名称	成都大锦科技有限公司
价格	4.00/千克
规格参数	型号:低铬、高铬耐磨球 种类:高铬、低铬耐磨球 规格:20-130mm直径
公司地址	成都市武侯区金花镇金花五组
联系电话	86-02885030313 13402871252

产品详情

型号	低铬、高铬耐磨球	种类	高铬、低铬耐磨球
规格	20-130mm直径	材质	热处理、淬火、回火
粒度	国家标准（目）	适用范围	水泥厂、矿山、火电厂

产品名称：耐磨球

原产地：成都大锦科技有限公司

描述：高铬合金铸球广泛应用于水泥建材、金属矿山、煤浆火电、化学工程、陶瓷涂料、轻工造纸、磁性材料等行业的粉体制备与超细深加工。产品硬度高，磨耗低，韧性好，破碎少，在使用过程中球体表面硬度将进一步提高，耐磨性增强，同时可以提高磨机生产能力，提高水泥比表面积和精矿回收率。真诚欢迎各位商友来电洽谈！

联系人：魏伟

手机号码：13402871252

电话：028-85030313

企业

company introduce

简介

成都大锦科技有限公司成立于1989年，主要从事各种铸造牌号铝锭和耐磨合金的生产和销售。

铸造牌号铝锭主要用于汽车、摩托车配件制造，产品牌号主要用zld101、102、104、107、108、111、112、113等,技术标准参考gb/t1173 - 1995、gb/t15115-1994。

抗磨合金主要用于矿山、水泥、火电厂燃煤、磷肥、耐火材料的破碎、产品有各种规格的磨球、磨段。该产品依托高校耐磨材料专家研制开发，技术水平居国内领先水平。

低铬合金铸球

产品规格

20	25	30	40	50
60	70	80	90	100

化学成份

低铬	牌号	化学成份(%)
----	----	---------

铸铁	c	si	mn	cr	s	p	mo	
磨球	zqcr	2.0-3.5	1.2	1.5	0.5-1.5	0.25	0.15	微量

力学性能与金相组织

低铬铸铁磨球	牌号	表面硬度(hrc)	冲击值(j/cm2)	金相组织	落球冲击疲劳寿命
	zqcr	45	6	p+c	8000

高铬合金铸球

产品规格

20	25	30	40	50
60	70	80	90	100

化学成份

名称	c	si	mn	cr	p	s	mo	al	cu	ni	nb	ti	zr	v	b	mg
高铬铸球	1.6-3.3	1.0	2.5	10-18	0.1	0.1	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量	微量

力学性能与金相组织

名称	硬度(hrc)	冲击值ak(j/cm2)	金相组织	落球冲击疲劳寿命
高铬铸球	58	8	m+c	15000

联系电话134028715252 028-85030313