

# 九江永修塑胶跑道epdm橡胶颗粒硅pu学校篮球操场跑道材料透气型户外地垫

产品名称	九江永修塑胶跑道epdm橡胶颗粒硅pu学校篮球操场跑道材料透气型户外地垫
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	颗粒大小:1-3 颗粒颜色:绿色 红色 发货周期:2天
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

混合型塑胶跑道特点：混合型塑胶跑道特性:全天候使用，任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后可立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

此塑胶跑道是由度、高弹性、强抗紫外线的EPDM彩色胶粒拌和比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成的。其具有使用寿命长，弹性大等性。施工流程 将卷材的一半卷起，开始在地面上胶水。注意每次的涂布面积不过单块卷材面积的一半。盖上地板，用滚压机反复压实。注意滚压时先横向后纵向滚压，以便将地板下的残余气体挤出。另外一半做法同上。铺设列地板时，要注意保持地板的方向一致。相邻地板铺设是要重叠15mm，然后用画线器画线并切割。为使接缝密封，在上胶水前要清除地面和卷材背面的灰尘和碎料，并在接缝间留出一个厚度的缝以方便开缝。在粘接好的天进行。

用手工开缝器或电动开缝器开缝。开缝的宽度不能过3.5毫米，深度相当于地板厚度的2/3。曹线要求为一条直线。温度须设置为350---400度。在移动焊前把焊在接缝中压几秒钟。速度应在1.5—2.5米/分之间。焊条之后，用弯口刀附加蝴蝶片做次修整焊条。在完全后用弯口刀做次铲平地面。

弹性:具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。耐冲击:适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。