

唐音电影灯演播室灯光直播间影视摄影灯视频灯视频摄像补光灯拍照灯拍摄灯影棚设备

产品名称	唐音电影灯演播室灯光直播间影视摄影灯视频灯视频摄像补光灯拍照灯拍摄灯影棚设备
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1550.00/套
规格参数	适用场景:多样,产品运用广泛 适用于:大型摄影棚 可以:模拟太阳光线实现多种效果
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

1. 灯光系统：

LED 平板灯，共需 28 台。整灯功率 100W；采用标准色温光源，色温 5600 ± 150 ，显色指数 $Ra > 93$ （连续光谱）；具有旋钮 7 调焦，发光角度 $20-60^\circ$ ，6m 处照度 1200 LUX；具有智能降温系统失去控制信号后场景保持功能，保证直播安全；保护 LED 灯珠远离不寻常过热，自动调节散热管理系统；有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示 DMX 地址、LED 运行温度、亮度值、显示模式和控制模式；灯内置 RDM 模块精确监测灯具整体性能和状态，地址码和运行时间能实时显示，方便保养；交错式通风口无杂散光。

二台恒定色温 5600 ± 150 (K) Led 聚光灯；显色指数： $Ra \quad 93$
采用创新核心技术的热管理系统，光源系统，LED 驱动系统，自然冷却散热设计整体性能确保光源的高效、配光效果，高效节能并尽量高的延长光源使用寿命，确保 19 灯具在无噪音的状况下正常工作。DMX512 信套 17.79 18 号调光，亮度调节 0-100%；装配高透光率柔光板，光输出柔和、均匀、无红外线、紫外线、无眩光、不刺眼；灯体采用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，整体结构可任意拼接；失去控制信号后场景保持功能，保证直播安全；保护 LED 灯珠远离不寻常过热，自动调节散热管理系统；有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示 DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、显示模式和控制模式；灯内置 RDM 模块精确监测灯具整体性能和状态，地址码和运行时间能实时显示，方便保养；

三盏便携式灯光组合，带底座支架，分别应用于侧面和面光补光。使用 360 粒高亮度低能耗泡珠，色温 3500K 以上，方便非演播室环境中使用。5 万小时高能长寿 LED 灯珠；色温 3200K 至 5600K，无极调光；显色指数 $Ra : 95$ ，亮度 4253LM；额定功率 34.5W，电压 DC7.2V-12V；含双色滤色片和落地支架，配电源线。

2、调光台：1套，16路独立推杆、单控、集控、数码显示屏显示、灯光场景编辑、存储、可根据新闻口播、访谈等节目编辑、存储调用场景、便捷方便。

3、灯光控制信号放大器：2套，8路DMX512信号放大。

4.灯光辅助系统：固定轨道：产品尺寸80mm*60mm，两边厚度3mm,中间厚度4mm
材质：铝合金，要求能够抗氧化处理，滑动轨道：产品尺寸80mm*60mm 材质：
铝合金，要求能够抗氧化处理，灯具滑车：采用扛氧化铝材定制，用于灯具活动吊挂系统配置、电缆滑车：
采用扛氧化铝材定制，用于灯具活动吊挂系统配置。 配备零件全部采用，固定轨支架，挡板，保
险链钢索、500双捻(多股)；灯光铰链；阻
燃电缆线（地面铺设）；信号线（带屏蔽）阻燃缆线；电缆桥架1.2mm厚钢制防火桥架；钢制桥
架支架与桥架配套；灯控杆，高4米，铝合金管材，
表面静电喷涂处理，具有拉、顶、推三种功能；含灯光附属材料：连接件、接插件、压片