

工业密封件|动力传动密封件|密封和间隔垫圈

产品名称	工业密封件 动力传动密封件 密封和间隔垫圈
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:SKF 型号:密封和间隔垫圈 发货地:江苏
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

产品详情

工业密封件|动力传动密封件|密封和间隔垫圈

密封和间隔垫圈

型号

Z 000

Z 200

Z 200 F

Z 001

Z 201

Z 201 F

Z 301

Z 002

Z 002 F

Z 202

Z 202 F

Z 302

Z 302 F

Z 003

Z 003 F

Z 203

Z 203 F

Z 303

Z 303 F

Z 004

Z 004 F

Z 204

Z 204 F

Z 304

Z 304 F

Z 005

Z 005 F

Z 205

Z 205 F

Z 305

Z 305 F

Z 006

Z 006 F

Z 206

Z 206 F

Z 306

Z 306 F

Z 007

Z 007 F

Z 207

Z 207 F

Z 307

Z 307 F

Z 008

Z 008 F

Z 208

Z 208 F

Z 308

Z 308 F

Z 009

Z 009 F

Z 209

Z 209 F

Z 309

Z 309 F

Z 010

Z 010 F

Z 210

Z 210 F

Z 310

Z 310 F

Z 011

Z 011 F

Z 211

Z 211 F

Z 012

Z 012 F

Z 212

Z 212 F

Z 013

Z 013 F

Z 213

Z 213 F

Z 014

Z 014 F

Z 214

Z 015

Z 015 F

Z 215

Z 215 F

Z 216

Z 216 F

ZW 12X17

ZW 15X20

ZW 17X24

ZW 20X28

ZW 25X32

ZW 28X35

ZW 30X37

ZW 32X40

ZW 35X42

ZW 40X47

ZW 42X52

ZW 45X55

ZW 50X62

ZW 60X68

ZW 65X72

ZW 68X75

ZW 70X80

ZW 75X85

ZW 80X90

ZW 85X100

ZW 90X110

标准密封垫圈

F型密封垫圈

在对滚子轴承运行不利的环境中，特别是要密封包含研磨性颗粒，如砂、土、水泥等的物料的环境中。

因环境潮湿且多灰尘，需使用橡胶密封件来密封脂润滑轴承，其密封唇可防止磨损性颗粒进入的轴承腔内（[图2](#)）。

因空间有限而不能使用几套标准密封垫圈的应用场合。

因工作条件，如转速或温度，使得油脂不能保持在标准密封垫圈之间的应用场合。
