

南昌西湖室外epdm塑胶地面,8mmepdm,新国标标准

产品名称	南昌西湖室外epdm塑胶地面,8mmepdm,新国标标准
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	颗粒大小:1-3 颗粒颜色:绿色 红色 发货周期:2天
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于施工工艺要求 表面预处理：在符合要求的基础上，要先清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3:4:1的比例搅匀)，增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。

施工前必须做小样试验注意以下问题 材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。室外epdm塑胶地面 备工作(手工)：材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、电烫子，搅拌机等)、辅料及催化剂准备。EPDM彩色颗粒塑胶地面施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用电烫子加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。场地厚度要求为黑颗粒7mm，EPDM彩色颗粒厚度为3mm。施工注意事项(手工施工温度15-35℃，温度过高或过低，影响施工。使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。混料搅拌要充分均匀。每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。修边时要整齐。要严格按照比例进行配料。底胶垫层epdm橡胶颗粒：胶水=8：1;催化剂一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%。EPDM彩色颗粒塑胶场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观 室外epdm塑胶地面

中小、幼儿园、室外活动区、游乐场、公园步道 EPDM厂家，EPDM橡胶材料厂

产品优势：漂亮的EPDM彩色颗粒，可设计成五彩缤纷的图案且地垫接缝处难以处理的，整体感强。

EPDM采用三元乙丙制成，色彩丰富，抗紫外光，色泽稳定，即使在烈日曝晒下，亦不会褪色。整体施工，无缝，美观。有良好的减震性能，安全、舒适。通过测试表明能提高运动速度，对运动员的关节有很好的减震保护作用。无味、无毒、环保产品，加入防霉原料，不滋生苔藓。不易燃，稳固耐用，抗老化，不易滋生微生物。EPDM跑道具有快疏水效能，一年四季保持面层干爽。维护简单，无需别护。用清水和普通清洁剂即可除去污垢，焕然一新 室外epdm塑胶地面

应用范围：中小、幼儿园、室外活动区、游乐场、公园步道