

上海美佳尼克ZX7系列逆变直流手工电弧焊机 ZX7-250

产品名称	上海美佳尼克ZX7系列逆变直流手工电弧焊机 ZX7-250
公司名称	山东济南友谊机电焊割设备经销部
价格	1450.00/台
规格参数	品牌:其他 控制方式:自动 动力形式:高周波
公司地址	中国 山东 济南市天桥区 北园大街国际五金市场一楼1号
联系电话	86 0531 86259858 18605318684

产品详情

品牌	其他	控制方式	自动
动力形式	高周波	焊接原理	冷焊
作用原理	逆变	驱动形式	自动
作用对象	金属		

名称:	zx7系列逆变直流手工电弧焊机 zx7-250/400
规格:	zx7-250/400

产品介绍:

性能特点：*采用先进的软件开关逆变技术，以进口igbt和微晶磁芯为核心配件。*负载持续率高，设有引弧电流和电流推力调节功能。*具有电压波动自动补偿功能，电弧稳定，熔池均匀，飞溅少，焊缝成型美观。用途：*可广泛应用于石油、化工、电建、冶金、船舶、锅炉、电压容器、管道、车辆、航天航空等制造业。*适用于碳钢、合金钢、铸铁、不锈钢、铜及合金的焊接。本机如配接触式氩弧焊枪，既可用于接触式氩弧焊。

产品型号	zx7-200	zx7-250	zx7-300	zx7-400
输入电源电压(v)	ac200v+/-15%		ac380v+/-15%	
输入电压频率 (hz)	50/60	50/60	50/60	50/60

额定输入电源容量 (kva)	7.1	9.5	13	18.2
空载电压 (v)	56	56	56	56
输出电流调节范围	30-200	20-250	40-315	40-400
额定输出电压 (v)	28	30	32.6	36
推力电流调节范围 (a)	0-100	0-100	0-100	0-100
负载持续率 (%)	40	60	60	60
空载损耗 (w)	40	60	60	60
效率 (%)	85	85	85	85
功率因数	0.93	0.93	0.93	0.93
绝缘等级	b	b	b	b
外壳防护等级	ip21	ip21	ip21	ip21
重量 (kg)	8	17	17.5	26.5
外形尺寸 (mm)(l*w*h)	400*153*290	505*203*375		565*306*502