

东营润滑油 齿轮油系列Mobil 600XP/100/150/220/320

产品名称	东营润滑油 齿轮油系列Mobil 600XP/100/150/220/320
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	4500.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:600xp220
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

润滑油 齿轮油系列Mobil 600XP/100/150/220/320

Mobil SHC 626、627、629 及 630 适用于喷油螺杆式压缩机，供压缩天然气、矿场收集的天然气、二氧化碳及其他在天然气行业采用的加工气体。

Mobil SHC 629、630、632、634、636 和 639 已经西门子批准，可用于 Flender 齿轮箱。

力士滑脂 EP 系列 0, 1, 2, 3, 004 和 023 是一系列高性能润滑脂，其中的四种为通用工业润滑脂，两种为半流体润滑脂。这些羟基硬脂酸锂基润滑脂具有超级抗磨、防锈蚀和抗水冲洗等保护性能。它们分为 NLGI 00 级至 3 级，基础油粘度为 ISO VG 150 和 320。

力士滑脂 EP 系列 0, 1, 2 和 3 润滑脂适用于大多数的工业应用，包括高单位压力或冲击负荷的重型应用。这些润滑脂的防锈蚀和腐蚀以及抗水冲洗能力##，特别适合于经常处于潮湿条件下的设备。力士滑脂 EP 0 和 1 适宜集中润滑系统使用。力士 EP 2 和 3 为通用润滑脂，推荐应用温度在 -20C 至 130C 范围内，但若相应增加润滑脂的添加频率，还可用于更高温度。

力士滑脂 EP 004 和力士滑脂 EP 023 特别适合密封不好的封闭式齿轮箱中的齿轮和轴承润滑，也适合于其它许多由于磨损

或缺少密封而普通齿轮油无法在齿轮箱或链条箱中保持的工业应用。力士滑脂 EP 004 的推荐应用温度范围为 -20 至 120C，力士滑脂EP EP 023 的推荐应用温度范围为 -20 至 120C。

润滑脂型号系列：

shc宝力达系列

shc 460wt 系列

力富shc系列

滑脂xhp 220系列

宝力达em

朗力士mp

优力达n

力士滑脂ep 111

力士滑脂ep系列

齿轮油型号及参数：

超级齿轮油600XP68、100、150、220、320、460、680

	40	100						
Mobil 600XP68	0.89	-27	230	68	9.2		101	68
Mobil 600XP100	0.88	-24	100	11.2	97		100	
Mobil 600XP150	245	150	15.8	98		150		
Mobil600XP220	255	220	19.5	220				
Mobil600XP320	-18	265	320	24.5	320			
Mobil600XP460	-12	275	460	29.9	96		460	
Mobil600XP680	0.91	-9	285	680	39.2	90		680

超级齿轮油600XP是性能优异的齿轮油，具有杰出的极压特性和承载能力，适用于所有循环或飞溅润滑的密闭齿轮。

齿轮油SHC系列润滑油是优异性能的重负荷齿轮油，供所有类型的密封式齿轮以及滑动与滚动元件轴承使用。

齿轮油XMP系列是性能优异的工业齿轮油，设计用于在极端恶劣条件下运行齿轮，具有##的设备保护能力和很长的油品寿命。

格高系列润滑油是高性能的齿轮、轴承和压缩机用油，可在效率、延长油品寿命以及设备保护方面提供显著的优势。

DTE超凡46/68抗磨液压油介绍：

DTE25超凡46/68抗磨液压油详细说明 Mobil DTE Excel Series 系列 孚DTE超凡22/32/46/68/100抗磨液压油产品简介 DTE 超凡系列是优质液压油，用于高速高压活塞、叶片和齿轮泵。