

# 定西 保洁物业类标书制作 一对一定制

产品名称	定西 保洁物业类标书制作 一对一定制
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	520.00/份
规格参数	品牌:狐域咨询 类型:大中小企业 电子版格式:WORD或PDF
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

## 产品详情

狐域咨询撰写范围覆盖工程、建筑、机械、采购、化工、服务、医疗、通讯、环保、科教、农林、酒店、艺术、旅游等数十个大行业及数百个细分行业。高质量服务”是我们不断的追求。定西标书制作、定西编写可行性研究报告一站式服务，定西原创精品标书，定西杜绝文件雷同等现象。收费透明，不满意可无限修改等服务。狐域咨询拥有广泛的社会资源和丰富强大的专家智库及遍布全国的市场调研，与政府主管部门、行业协会、研究机构 and 高校建立了广泛的业务联系与技术合作，公司专家和实战经验丰富的咨询顾问已经为国内客户提供了上千份卓有成效的优质咨询可研报告服务。

柱纵向总同截面受力钢筋的接头数不宜多于总根数的50%。柱道插筋离楼板距离为 500，且  $h_c$ ，且  $H_n/6$ ( $h_c$ 为柱截面长边尺寸， $H_n$ 为所在楼层的柱净高)。柱纵向受力钢筋接头错开距离大于等于 $35d$ ，且不小于500mm。

### e、柱箍筋绑扎

严格按箍筋钢筋下料及加工尺寸，加工时保证弯钩平行，平直长度不小于 $10d$ ，弯折 $135^\circ$ ；当采用HRB400级钢筋时，箍筋弯折直径为 $4d$ 。箍筋接头错开设置。

在立好的柱子主筋上，用粉笔画出箍筋间距，然后将已套好的箍筋往上移动，由上往下采用缠扣绑扎。

箍筋与主筋要垂直，箍筋转角与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。

箍筋弯钩叠合处要沿柱子主筋交错布置绑扎。

### f、箍筋加密区

柱箍筋加密区采用框架柱全高加密。柱箍筋加密应与梁筋绑扎同时进行。

对于构件所有开洞处，均须按照设计要求，进行钢筋加强处理。

## (2) 剪力墙钢筋

工艺流程：

弹放位置线、模板50线、门窗洞口线 预检验线 检查调整立筋的位置 立筋搭接及钢筋焊接 自检、专检（合格则打上标记） 报验隐检 调整暗柱立筋垂直度 绑扎暗柱箍筋 自检箍筋绑扎和暗柱整体垂直度 绑扎梯子筋及水平钢筋、梁筋、拉接筋 安装上部控制立筋位移的卡具 封挡施工缝钢丝网等 安装保护层垫块 自检报验 专职检验 报监理隐检 与模板施工工员办交接检

施工要点

- a、绑扎前先对预留竖筋拉通线校正，之后再接上部竖筋。水平筋绑扎时拉通线绑扎，保证水平一条线。墙体的水平和竖向钢筋错开连接，钢筋的相交点全部绑扎，钢筋搭接处，在中心和两端用铁丝扎牢，保证墙体两排钢筋间的正确位置。
- b、竖筋与伸出钢筋搭接处需绑三根水平横筋。墙筋上口处放置墙筋梯子位筋，保证墙竖筋的平直。梯形架与模板支架固定，保证其位置的正确性。
- c、墙钢筋应逐点绑扎，双排钢筋之间绑拉筋，梅花形布置，拉筋间距不大于600mm、并放置定位梯子筋，按定位梯子筋的位置进行绑扎，以保证所有墙主筋全部到位，保护层正确。