

# 定西办公用品采购类标书代做 原创精品

产品名称	定西办公用品采购类标书代做 原创精品
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	530.00/份
规格参数	品牌:狐域咨询 类型:大中小企业 电子版格式:WORD或PDF
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

## 产品详情

狐域咨询是一家集编写定西标书制作、定西代做标书、定西项目可行性研究报告，定西项目资金申请报告、定西商业计划书等于一体的综合服务机构；为单位或个人招投标、项目立项、土地审批、资金申请、等事项服务，是从一家编制符合国际惯例的定西可行性研究报告、定西商业计划书、定西项目申请报告、定西项目建议书、定西资金申请报告、定西投资价值分析报告的公司。

墙体竖向根钢筋离柱边50mm，根水平钢筋离板面50mm。

e、剪力墙连系梁上、下纵向钢筋从暗柱纵筋内侧伸入剪力墙内，伸入墙内的锚固长度为 $LaE$ ，且长度不小于600mm。顶层连系梁伸入墙内的纵筋锚固长度范围内设箍筋，箍筋间距为150mm。

f、绑扎火烧丝一律朝向墙内，不得朝外。

g、剪力墙洞口上下错开时，洞口边按设计要求进行加筋。

h、合模后，对伸出的竖向钢筋进行修整，要在搭接处绑一道水平梯子筋定位，浇筑混凝土时派专人看管，浇筑后再次调整，以保证钢筋位置准确。

i、各种机电预埋管和线盒在埋设时为了防止位置偏移，在预埋管和线盒用4根附加钢筋箍起来，再与主筋绑扎牢固。限位筋紧贴线盒，与主筋用粗铁丝绑扎，不允许点焊主筋。

### (3) 框架梁钢筋

工艺流程：

画主次梁箍筋 放主次梁箍筋 穿主梁底层纵筋并与箍筋固定 穿次梁底层筋并与箍筋固定 穿主梁上层纵向架立筋及弯起筋 按箍筋间距绑扎牢 绑主梁底层纵向筋 穿次梁上层纵向筋 按箍筋间距绑牢

## 施工要点：

- a、在梁底模板上画箍筋间距后摆放箍筋；
- b、穿梁的上下部纵向受力筋，先绑上部纵筋，再绑下部纵筋。框架梁上部纵向钢筋贯穿中节点，梁下部纵向钢筋伸入中间节点要保证锚固长度。
- c、梁钢筋的锚固：梁锚入支座时，要上部钢筋下锚，下部钢筋上锚，严禁钢筋水平弯起。
- d、绑扎箍筋：梁端个箍筋在距离柱边50mm。梁端箍筋加密区按图纸要求。箍筋用套扣法绑扎，箍筋要垂直主筋，间距要均匀，绑扎要牢固，梁主筋要贴箍筋角。对于梁与墙体相交处，梁箍筋必须进入墙体一道。对于受力钢筋搭接范围内，箍筋须进行加密处理。
- e、梁的受力筋为双排时，可用短钢筋垫在两层钢筋之间。