

成都主动防护网，成都主动网，四川主动防护网，四川柔性边坡防护网厂家

产品名称	成都主动防护网，成都主动网，四川主动防护网，四川柔性边坡防护网厂家
公司名称	四川沫轩金属丝网有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市金府银座8栋
联系电话	13550338993

产品详情

四川成都主动防护网被动防护网边坡防护网有限公司

四川成都主动防护网被动防护网边坡防护网有限公司四川边坡防护网成都防护网1.

结构配置：钢绳网+双绞六边形网+纵横向支撑绳+锚杆2. 钢绳网：采用 8钢丝绳编制菱形网孔而成，网孔规格300mm×300mm，网规格4m×4m， 8钢丝绳抗拉强度 1770MPa，小破断拉力 40.7KN，镀锌层重量 95g/m，整体钢绳网进行网片顶破力试验;3. 双绞六边形网：采用热镀锌+5%铝-混合稀土镀层钢丝,镀锌层重量 245g/m，编织钢丝应符合 GB/T 343-1994《一般用途低碳钢丝》的规定，抗拉 600-900MPa，钢丝不应有明显机械损伤和锈蚀现象，并进行网片顶破力试验;4. 横向支撑绳采用 16钢丝绳，抗拉强度 1770MPa，纵向支撑绳：采用 12钢丝绳，抗拉强度 1770MPa5. 锚杆：2 16钢丝绳或钢绞线，抗拔力50KN -60KN6. 构件：钢丝绳及绳卡，镀层厚度均按 GB/T 13912《热镀锌标准》规定的磁性法测量。同时按 GB/T10125《人造气氛腐蚀试验：盐雾试验》规定，进行中性盐雾试验，满足规定防腐要求。7. 各型钢丝绳均采用国家大型钢丝、钢丝绳生产经营企业的钢丝绳。