

# 室外防锈周期达2年的进口SP400防锈油

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 室外防锈周期达2年的进口SP400防锈油                |
| 公司名称 | 上海泛润化工科技有限公司                        |
| 价格   | .00/个                               |
| 规格参数 | 产品规格:SP400<br>执行标准:ASTM<br>主要用途:防锈油 |
| 公司地址 | 上海市松江区新浜镇西首上海新发经济城A区 - 320          |
| 联系电话 | 021-31750512 13167170965            |

## 产品详情

|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 产品规格 | SP400 | 执行标准 | ASTM  |
| 主要用途 | 防锈油   | 类别   | 油性防锈油 |
| 代号   | 其他    |      |       |

crc 专业防锈油 sp400

### 1.产品介绍

本产品是高性能室内外防锈剂，防锈周期长是本产品主要特点,对海运途中或长期储存的机械部件，加工工件和组装件提供有效保护。

### 2.应用范围

建议用于保护长途海运中所受到的盐雾的侵蚀，设备包括电机，机件，机轴，机械设备，保护受外部空气侵蚀的设备以及存放在户外的原材料及制成品。

### 3.特性和优点

防止潮湿和盐雾。

蜡膜坚韧,永不会变脆，抗水气，蜡膜很容易被清除。符合美国usds标准,可用于食品工业。

产品可以用石油溶剂稀释后使用。

#### 4.物理属性

|      |          |          |              |
|------|----------|----------|--------------|
| 干燥时间 | 1小时可触碰   |          |              |
| 气味   | 石油气味     |          | 40           |
| 外观   | 深琥珀色粘稠液体 | 挥发性物质百分比 | 50%          |
|      |          | 比重       | 0.87515 (桶装) |
|      |          |          | 0.9196 (罐装)  |
|      |          |          |              |
|      |          |          |              |

#### 5.性能特征

|      |             |
|------|-------------|
| 干燥时间 | 1小时         |
| 膜厚度  | 0.5-2mil干膜  |
| 覆盖率  | 1000平方英尺/加仑 |

#### 6 使用指导

使用请均匀摇动。

为增强保护效果，第一层干透后可以再涂数层形成厚膜。