

# NR-81532B表面热电偶空气探头发动机测温度

产品名称	NR-81532B表面热电偶空气探头发动机测温度
公司名称	上海震浦工业自动化设备有限公司
价格	12.00/台
规格参数	品牌:FULIKE 型号:81532B 测量范围:-50-+500 ( )
公司地址	中国 上海市青浦区 上海市青浦区外青松公路7548号
联系电话	86 021 60899686/60899377 13852896228

## 产品详情

品牌	FULIKE	型号	81532B
测量范围	-50-+500 ( )		

k型表面热电偶nr81531b温度探头nr-81531b表面温度探头nr 81531b

k型温度传感器/热电偶(表面与液体温度探头)

表面/液体热电偶nr-81530
分度号：k、e、j导线长度：2000mm手柄材质：胶木使用温度范围：-50 ~ 500
铠装外径：1.0,1.6,2.3,3.2,4.8,6.4,8.0应用：适用于食品，油。其他液体使用。不锈钢铠装外径多种。
表面热电偶nr-81531a/b分度号：k、e导线长度：2000mm手柄材质：电木/胶木使用温度范围：-50 ~ 500 应用：凡冷冻设备或产品的表面与外壁温度等，皆可有效使用。a型测温片为片状，b型测温片为网状。a片较b片更为耐用，但b片的反应速度较a片快一点。
表面热电偶nr-81532a/b分度号：k、e导线长度：2000mm手柄材质：电木/胶木使用温度范围：-50 ~ 500 应用：凡冷冻设备或产品表面与外壁温度，皆可有效使用。a型测温片为片状，b型测温片为网状。a片较b片更为耐用，但b片的反应速度较a片快一点。
表面热电偶nr-81533a/b分度号：k、e导线长度：2000mm手柄材质：电木/胶木使用温度范围：-50 ~ 500 应用：检出端的道管弯度90度方便特殊角度之用。多适用于起造中建筑物，塑橡胶成型时之测量及损伤表面测试。a型测温片为片状，b型测温片为网状。a片较b片更为耐用，但b片的反应速度较a片快一点。
表面热电偶nr-81535a/b分度号：k、e导线长度：2000mm手柄材质：电木/胶木使用温度范围：-50 ~ 500 应用：凡冷冻设备或产品表面与外壁温度，皆可有效使用。a型测温片为片状，b型测温片为网状。a片较

b片更为耐用，但b片的反应速度较a片快一点。

表面热电偶tpk-1

导线长度：可订制(常用2米线)

温度范围：-50 ~200

应用：简易测温带线时，可测气体等

k型表面热电偶nr81531b温度探头nr-81531b表面温度探头nr 81531b