

RVVY 耐油柔性坦克链电缆

产品名称	RVVY 耐油柔性坦克链电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	8.34/米
规格参数	品牌:埃因 型号:RVVY 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

RVVY耐油电线，柔性坦克链电缆线埃因电缆 上海埃因电线电缆有限公司主营：拖链电缆、机器人电缆、起重机电缆、伺服电缆、行车电缆、卷筒电缆、聚氨酯电缆、屏蔽电缆、CE电缆、UL电缆、国标CCC线缆、通讯同轴电缆、卷筒设备用电缆、电气安装电缆以及安防线缆等！耐油拖链电缆具有高强度的耐油、防水、耐腐蚀、耐磨性能，能够广泛的应用于复杂工业环境下的移动高柔性网线超五类屏蔽拖链网线 聚氨酯拖链电缆厂家定制拖链网线 产品特性：1.高柔性抗拉、耐油、防浅水、耐候性优异2.耐磨、耐弯折1500万次、抗撕裂、能承受较重的机械外力3.比一般柔性电缆更快加速度和更强的耐曲绕性4.敷设行程距离长、更适用于高频快速移动场合5.聚氨酯PUR护套，具有高强度的耐油、防水、耐磨、耐腐蚀性能.技术参数工作电压：350V测试电压：1500V绝缘电阻：20M /KM (20) 弯曲半径：移动安装：7.5 × 电缆外径

固定安装：4 × 电缆外径工作温度：移动安装：-30 至70

固定安装：-40 至70 符合VDE0472-804部分B类测试标准，和IEC60332-1生产中的材料无镉、无硅树脂，且不含对漆的耐潮湿性能有害物质电缆结构导体：裸铜，多股细铜丝绞合导体，符合DIN VDE0295第6类和IEC60228第6类规定绝缘：特种PVC线芯：彩色线芯，线芯颜色符合DIN 47100规定，绝缘线芯节距绞合成缆外护套：特种PUR，特别坚固，耐撕裂、耐磨和耐油外护套颜色：灰色特别耐油，PVC自熄灭和阻燃性，实验方法按VDE0472第804部分和IEC60332-1的规定 产品应用适用于机械手，木工机械，玻璃机械，切割机械，陶瓷机械，喷涂机械等工业自动化设备，用于拖链的理想电缆，这种高柔性耐油电缆用于需要频繁移动和快速弯曲的所有区域，包括数控机床、机器人技术等所有高速移动机器部件的干燥或潮湿的室内。由于具有极好的耐撕裂和耐磨性能而特别坚固，由于它特别耐油，特别是冷却剂，这种电缆非常适用于危险区域的机械、工具制造和钢铁生产。极小的弯曲半径，可以理想地用于拖链系统。适合户外敷设，耐紫外线、氧化、臭氧和水解。RVVY耐油电缆，柔性坦克链电缆线

RVVY耐油电线，柔性坦克链电缆线