

# 40KW全自动静音柴油发电机当天发货

产品名称	40KW全自动静音柴油发电机当天发货
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	型号:TO42000ET 电压:380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 40KW全自动静音柴油发电机当天发货

大泽柴油发电机具有效率高，输出波形好，过载能力强，节约燃油等特点。整机具有：体积小，重量轻，使用稳定可靠等优点，经过现场比较和测试，其综合性能优于市场上同规格的其他产品

在自主研发静音发电机技术，这些改变让我们看到了自主厂商的努力，同时我们也期待着自主厂商的技术能够更加先进，为我们带来更具性价比的产品。针对后驱和前驱动力静音柴油发电机，日产分别推出了两套新的混合动力系统，它们大的独之处在于采用了两套离合器+单一电动机的设计，通过位于电动机前后两套离合器的开闭组合来控制动力的流向，电动机则身兼二职，既做驱动使用的电动机，又用来做发电机。

型号： TO42000ET

一:发电机参数：1.额定功率： 40KW

2.备用功率： 41KW

3.额定频率： 50HZ4.额定电压： 400V5.启动方式： 电启动6.机构类型： 静音式7.功率因素： 0.8/1.08.相数： 三相二.发动机参数1.发动机类型： 小型动力2.发动机型号： YOTO4 2003.冷却方式： 水冷却4.额定转速： 1500r/min 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷6.燃烧系统： 直喷式7.进气方式： 涡轮增压8.绝缘等级： H级9.调速方式： 机械调速11.油箱容量： 50L12.机油类型： SAE 10W30 (或CD) 13：燃油类型： 0#、-10#三:整机参数：1.燃油表： 有2.电压表： 有3.输出指示灯： 有4.过载保护： 有5.控油装置： 有6.机器油耗： 200g/kw.h ( ) 7.工作时间： 8-12H8.噪音水平： 68-75db9.机器重量： 780/890kg10.外形尺寸: 1700\*950\*140011.售后服务： 大泽原装 全国联保四.随机配件：1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

- 1.显著的低噪声1.柴油发电机组四周应留不小于1米空间，水箱端根据水箱芯子大小留置通风窗。本要求为机组机房的小尺寸，用户可根据需要进行加大。
- 2.柴油发电机组地基基础应建在硬土地面上，夯实后，做200mm厚的混凝土地面，地面应平整。
- 3.用户在建造机房时，应在机组上方屋顶预埋起吊用工字钢（ 250KW以下可不要），以备日后维修用
- 4.机房应通风良好，地面应平整、防滑。
- 5.机组排气管内径不应小于柴油机排气口直径，弯管不宜过3个，弯管角度应大于90度，排气管应有支撑或吊装支架，保证机组消音装置，增压器等不受力。
- 6.机房内应备有灭火器等消防工具。