

陇南各类标书代写制作 一对一定制 绝不雷同

产品名称	陇南各类标书代写制作 一对一定制 绝不雷同
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	530.00/份
规格参数	品牌:狐域咨询 类型:大中小企业 电子版格式:WORD或PDF
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

产品详情

狐域咨询以提供陇南标书代写、陇南项目投资规划、陇南可行性研究报告、陇南项目可行性研究、陇南产业和物流园区规划、陇南商业和旅游地产规划、陇南投资商业计划书服务、陇南立项研究报告、陇南标书制作等业务的综合性咨询公司。狐域咨询拥有广泛的社会资源和丰富强大的专家智库及遍布全国的市场调研，与政府主管部门、行业协会、研究机构 and 高校建立了广泛的业务联系与技术合作，公司专家和实战经验丰富的咨询顾问已经为国内客户提供了上千份卓有成效的优质咨询可研报告服务。

所有抹灰砂浆必须采用机械搅拌，严禁在楼层现场人工拌料。b、同一时间段（3小时）、同一搅拌机、必须定点搅拌同一配比的砂浆。c、为避免砂浆混用，在同一单元，严禁同时施工不同配比的抹灰砂浆。d、后台搅拌站必须在明显位置挂设配比标识牌。标牌应注明并包含：实验配合比；实际配合比；每罐下料水泥、砂、外掺剂重量（对抹灰砂浆体积比应先换算为重量比）；具体使用部位（楼层、单元、部位）；使用时间。（1）抹灰应分两遍成活（抹灰厚度为20mm），底层抹灰应平整密实；底层抹灰凝结后才能开始面层抹灰，面层抹灰表面应收光，无抹子印，无砂眼。完成底层抹灰后，报甲方监理现场人员验收后再进行面层施工。若抹灰层过厚（超过20mm），则每遍抹灰厚度不得超过15mm。抹灰层凝结后应洒水养护。（2）踢脚线、阳角护角按图施工。（3）外墙部分突出墙面的空调板、檐板、窗台板上部做不小于3%的向外排水坡，与墙体交角处做直径100mm圆角。（4）所有外墙窗楣（遮阳板）下口、阳台外墙面梁底、雨水檐口下端、架空层外墙面四周梁下端等位置抹灰时均嵌贴成品滴水线，滴水线距外沿30MM。成品滴水线应嵌贴紧密、顺直。（5）窗台边沿应比根部低不少于20mm。窗台高处比内窗台低20mm。（6）门窗洞口抹灰铝合金门窗框安装以前，窗洞周边应抹灰找平，预留20mm空隙待门窗框安装完成后，用防水纤维水泥砂浆（内掺占水泥用量3.8%的金防水粉，0.9kg杜拉纤维/立方米）分三次填实，表面压光，无裂缝。b、铝合金门窗框安装完成，塞缝后，抹外层灰，外层灰完成后，门窗洞口周围与防水砂浆之间预留凹槽（宽10mm、深5mm），用密封膏封严。c、楼梯间、八角房的通窗窗框与墙体之间的缝隙填充发泡泡沫胶。d、内门洞周边应按甲方要求几何尺寸抹平，收光，为门套施工做好准备。（1）外墙分格缝应在遍抹灰凝结后，统一用水泥浆粘贴成品分隔条后，再抹面层。