

20KW柴油发电机方舱小尺寸

产品名称	20KW柴油发电机方舱小尺寸
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

20KW柴油发电机方舱小尺寸

发电机是实现热能转变为机械能的动力设备。由下述基本部分组成：先要得到热能，必须提供一定量的燃料，送进燃烧室与空气充分混合燃烧产生热量。形成燃料系统。它包括油箱、输油泵、滤清器、喷油泵、喷油嘴等部件。

热能转变为机械能，需要通过曲轴连杆机构来完成。此机构主要由汽缸体、曲轴箱、汽缸盖、活塞、活塞销、连杆、曲轴和飞轮构成。当燃料在燃料室内着火燃烧时，燃气的膨胀作用在活塞顶部产生巨大的压力，推动活塞作直线的往复运动。借助连杆转变曲轴旋转力矩，使曲轴带动发电机运转。

型号：： TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机类型： 四缸动力

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

根据发电机组的台数，所带负载的性质、功能及供电要求，采用发电机组作为备用电源的供电系统有许多种。目前实际应用中常用的典型的供电系统有：发电机组直接为普通负载供电；多台发电机组并联为普通负载供电；单机组作为备用电源与市电分别给负载供电；多台机组、多个转换开关分别对负载供电；作为常用电源中的中、高压简单发电机使用的配电系统；多台发电机与市电电源采用母联或并联向负载供电的中高压系统；低压发电机采用升压变压器后向低压或中压配电系统供电等。具体采用什么样的供电方式应当根据当地电网的供电情况，结合负载使用的实际情况而定。