

# 纯铜无刷10KW汽油发电机三相四线

产品名称	纯铜无刷10KW汽油发电机三相四线
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	型号:TOTO10 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 纯铜无刷10KW汽油发电机三相四线

发电机全金属油箱，可连续工作8-12小时，免去使用中途停机加油的烦扰。加强型机架，牢固设计，为工程使用开发销售。全系配备移动轮，移动方便，省时省力。高精密的喷油泵使燃油更充分燃烧四冲程柴油发动机，传动机构设计精良，大大降低震动和噪音；柴油发电机高精密的喷油泵，使然后充分燃烧；更省油，动力更强劲。自主研发率电机，全新绕组设计的全铜电机，效率高、温升高、可靠性高。都是各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与动力机曲轴同轴安装，可以利用动力机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机会输出感应电动势，经闭合的负载回路能产生电流。

型号 TOTO10

额定功率(KW) 10

备用功率 ( KW ) 11

额定频率 ( HZ ) 50

额定电压 ( V ) 220/380

发电机类型 静音

功率因素 1.0

相数 单三相

绝缘等级 F级

启动方式 电启动（选配全自动）

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 双缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号 TOTO-190F1

油耗 374 g/kw.h

油箱容积（L） 20L 25L

机油容量 1.1L

工作时间h 8-12

噪音db 7M 65-75

长宽高（MM） 1140\*655\*930

净重（kg） 210

选 配 ATS全自动，云控制（手机控制 电脑控制）

- 1.检查发电机组安装条件是否符合机组安装要求，安装是否牢固。
- 2.检查进排风情况，确认进排风符合要求。
- 3.检查发电机组是否有错装漏装现象，是否有三漏现象（漏水、漏油、漏气）。
- 4.检查机组各个辅件的安装情况，如消声器、负载电缆、充电器、进油回路及蓄电池等，机组配备转换开关的情况下需检查转换开关的负载电缆和接地线是否安装完毕并检查无误。

## 二.开机前准备

- 1.检查机组冷却液、润滑油以及柴油是否齐备。
- 2.检查蓄电池电解液是否加足，电池电压是否正常。

3.检查机组上是否有工具或者其它杂物。

4.检查机组的转动部位是否正常，链接是否牢固。