

旋转真空管式炉

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 旋转真空管式炉 |
| 公司名称 | 河南奥菲达仪器设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 温控:智能数显 温度:1200度 旋转:调速电机 |
| 公司地址 | 河南省郑州市二七区马寨工业区 |
| 联系电话 | 0371-60226305 17324818886 |

产品详情

旋转真空管式炉技术参数：

炉管旋转：炉管可以360度旋转，方便粉末物料受热均匀

炉体倾斜：设备配备升降推杆，可以是炉体0-30度倾斜，方便进出料。

炉膛结构：一体化紧凑设计，台阶式拼接结构，符合力学定律，加热时受力均匀，热能不易散失。

炉膛材质：优质高氧化铝多晶体陶瓷纤维，耐急冷急热，保温效果优良。

温度控制：采用国内先进的宇电仪表厂家的智能控温仪表壳设定30段智能可编程PID自整定，一键操作，自动升温，自动降温，无需值守，操作简单方便。

控温精度 ± 1 。

进料方式：可连续式进料，可间歇进料

自动送料器：炉体上左侧安装有自动送料器，带有密封结构，可在通惰性气体保护环境下，将粉料送入到炉管内，送料速度可以通过电位计调节，炉体右侧一个不锈钢收料罐（容积1L），作为出料段，也可以在气氛保护下收集处理好物料。

升温速率：0--20 /min任意设定，建议 10 /min

安全保护：具有偏温保护、超温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等保护功能

可通气体：预留两路气体混气罐，方便通入氧气、一氧化碳、氮气、氩气等各种惰性气体。氢气的通入量建议5%以下，后期尾气处理需要用户准备。报价是流量计是浮子流量监控，如果对气体控制精度要求

高可选择质子流量计。

