

300公斤生物质颗粒燃料蒸汽发生器|全自动蒸汽锅炉

产品名称	300公斤生物质颗粒燃料蒸汽发生器 全自动蒸汽锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温 额定蒸汽压力:0.7MPa
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

传统锅炉无法做到根据用气量的大小来进行调节，而蒸汽发生器，采用模块化设计，蒸发量设计为0.1T到0.6T等多种机型，

可采用模块式配置，高压蒸汽需求与低压蒸汽需求分开布局，远、近距离分布式安装，按照蒸汽量需求多模块灵活叠加。

不管是叫蒸汽发生器还是叫锅炉，在我们的日常生活中已是离不开他们了，他们为我们的生活便利提供了有力的保障，蒸汽发生器是一种自动连续地产生较高温蒸汽的小型锅炉，

它主要由供水系统、自控系统、炉胆与加热系统和安全保护系统等组成。它的基本工作原理是：通过一套自动控制装置，在运行过程中液体控制器或高、中、低电探棒反馈控制

水泵的开启、闭合、供水量长短、炉胆加热时间；由压力控制器调定的高蒸汽压力随着蒸汽的不断输出，炉胆水位不断下降，当处于低水位（电子式）时，水泵自动补水，到高

水位时，水泵停止补水；与此同时，炉胆内继续加热，源源不断产生蒸汽，上部的指针式压力表即刻显示蒸汽压力数值，整个过程均可通过指示灯自动显示。后墙水冷壁的上部

分（在水平烟道进口）组成排列较稀的数列凝渣管，以防止结渣。为防止锅炉受热面上积灰或结渣，还使用灰器。

采用立式结构、紧凑美观、整机出厂、占地小、便于安装、产汽快、蒸汽品质高。配置稳定的电脑控制器，保护功能、抗干扰能力强、操作简单方便、自动化程度高、各项保护功能齐全，安全运行。它由很多平行的蛇形管所组成，其作用是使给水在进入锅筒之前预先加热，降低排烟温度。另一尾部受热面是空气预热器。它的作用是使空气在进入炉膛以前加热到一定温度，以改善燃烧和进一步降低排烟温度，提高锅炉效率。能做到节能，环保，是市场上同类产品无法比拟的优质产品。

