

高温耐磨气动刀型闸阀

产品名称	高温耐磨气动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	型号:PZ673W-10NR 材质:2520不锈钢 连接形式:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W-10NR高温耐磨气动刀型闸阀性能特点

1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。5、闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

高温耐磨气动刀型闸阀主要性能规范参数

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	使用介质
0.6	0.9	0.66	-20 900	烟气、灰物、空气浆、矿浆
1.0	1.5	1.1		
1.6	2.4	1.8		

高温耐磨气动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN
0.6	50	43	90	110	335	4-M12	1.0	50
	65	46	110	130	363	4-M12		65
	80	46	125	150	395	4-M16		80
	100	52	145	170	465	4-M16		100
	125	56	175	200	530	8-M16		125
	150	56	200	225	630	8-M16		150
	200	60	255	280	750	8-M16		200
	250	68	310	335	900	12-M16		250
	300	78	362	395	1120	12-M20		300
	350	78	412	445	1260	12-M20		350
	400	102	462	495	1450	16-M20		400
	450	114	518	550	1600	16-M20		450
	500	127	568	600	1800	16-M20		500