

651型橡胶止水带热熔焊接连接方式

产品名称	651型橡胶止水带热熔焊接连接方式
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

橡胶止水带---就是防止阻止水分渗透(流动'扩散)而制作安装的带状物,一般用于防水部位的施工缝或后浇带或管道穿墙(板)处.通常它必须交圈.一般由300~500MM宽的钢板或橡胶板作成.市场上也有现成的橡胶止水条(圈)出售.可以根据工程的具体要求和图纸要求具体选用.橡胶止水带一般用于地下室施工缝部位,为防止因混凝土施工未连续浇注而导致的隙缝(水见缝就会渗透,特别是地下水,有一定压力),因此在这些部位进行防水处理,一般水平向为膨胀止水条和钢板止水带两种,竖向一般用橡胶止水带(当然也不是固定的,根据设计要求选择图集做法)。

橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。以天然橡胶或各种合成橡胶为主要原料,掺入多种助剂和填充料,经塑化、混炼、压延和硫化等工序制成。根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。

本公司从事橡胶止水带生产多年,根据生产经验,对橡胶止水带的主要型号进行了总结,橡胶止水带主要分为背贴式橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、钢边橡胶止水带三种型号,具体规格有很多,在实际应用中宽度以300毫米、350毫米、400毫米,厚度主要为6毫米、8毫米、10毫米为主。651型橡胶止水带热熔焊接连接方式其具体尺寸主要有以下几种:中埋式橡胶止水带,主要包括:651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、

659型等多种型号,其中651型、652型、654型是中埋式止水带中常用的型号。产品已发往重庆,昆明,广元,泸州,内江,铜仁,遵义,福州,龙岩,漳州,宁德,台州,衢州,南宁,柳州,崇左等地。