

常州市折叠防火门耐火检测 仓库门耐火检测

产品名称	常州市折叠防火门耐火检测 仓库门耐火检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

本标准规定了安装在直分隔预制件构件连接处的门和卷帘窗帘总程的防火安全试验方法。如:

-铰链门、直线轴门，

-水平吊滑门、垂直吊滑门，包括连接吊滑门和按段门;

-自动卷帘门，

-其他翻转、平开门；

-爆炸钩门;

-可在墙挪动的板 ;

本规范的试验方法也可以依据类推法用于精确测量非载重量水平门和卷帘窗帘的防火安全特点，13章中得到的与此同时应用范围不适用于水平门。

防火门作为家里消防安全的关键一步，防火门的功用就越来越特别是在的重要。

按照防火等级和耐火性能划分：防火门不小于1.5小时；乙级防火门不小于1.0小时；丙级防火门窗不小于0.5小时。

我们能根据不一样的务必搞好选择，可是现如今被普遍使用的是防火门和乙级防火门。

消防安全门的种类各种各样，所使用的材料也特别的常见有不锈钢板材防火门、玻璃防火门、钢制防火门等。

防火门中首要的一个特性就是防火门的阻燃性时间。

防火门和乙级防火门中关键的差别就是二者的阻燃性时间，防火门是不小于1.5小时，乙级防火门是不小于1.0小时。

防火门和乙级防火门的差别是，防火材料的不一样。

原材料的区别在于里面的嵌入复合岩棉板的厚薄，防火门的防火岩棉板厚薄是52mm，乙级防火门的防火岩棉板厚薄是46mm,这样一来，防火门就比乙级防火门的阻燃性时间更久，防火门的阻燃性特点就更好了。

防火门和乙级防火门的使用区域也有所区别，防火门一般运用在主机房、仓库、石化厂等关键的消防通道门和易燃性的公共场所，乙级防火门一般运用在比较一般的消防通道门中，如一些一般建筑中。

防火等级为3小时的防火玻璃一般选用什么型号规格的